

3N6卧式单级冷凝泵火力发电厂冷凝水输送泵

产品名称	3N6卧式单级冷凝泵火力发电厂冷凝水输送泵
公司名称	河北新祁东水泵制造有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	流量:22 扬程:61 功率:11kw
公司地址	安国市石佛镇路景村1区1街6排1号
联系电话	15031642222

产品详情

号意义

3N6 × 2

3 —— 泵入口直径为3吋

N —— 卧式悬臂冷凝泵

6 —— 设计点扬程除10后取整

2 —— 泵级数为2

3NBA-5

3 —— 泵入口直径为3吋

N —— 冷凝泵

BA —— 单级单吸悬臂式

5 —— 泵比转数除10后取整

100NB45

100 —— 泵入口直径为100mm

N —— 冷凝泵

B —— 单级单吸悬臂式

45 —— 泵设计点扬程为45m

GNL3-A (B)

G —— 高吸程

N —— 冷凝泵

L —— 立式

3 —— 泵入口直径为3吋

A、B —— 两种不同叶轮

性能范围 (设计点)

流量 : 10 ~ 100m³/h

扬程 : 25 ~ 141m

产品特点

N型泵有卧式、单级或多级、悬臂式及带诱导轮等多种结构形式。主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、轴套和支承部分构成。3N6、4N6、4N6A及100N130型泵为卧式悬臂单级冷凝泵；2.5N3×2、3N6×2、4N6×2型泵为卧式悬臂两级冷凝泵；6N6及150N110是卧式悬臂带诱导轮单级冷凝泵。轴承采用悬臂式托架装有两个滚动向心球轴承支承。可承受未被平衡的轴向力，采用稀油润滑。

NB、NBA型泵是单级单吸悬臂式离心泵，主要由进水口、泵体、叶轮、轴和轴套等零件组成。伸出端由一个滑动轴承和一对滚动轴承支承，滚动轴承用油脂润滑。

泵的轴封采用软填料密封或机械密封。

泵的传动通过弹性联轴器由电机直接驱动，从电机方向看，泵均为逆时针方向旋转。

产品用途

用于火力发电厂输送冷凝水及类似于冷凝水或物理化学性质类似于水的其它液体。该泵有较好的吸入性能。100N130和150N110型泵为输送温度120 以下的液体，其它泵输送液体温度不超过80 。