

U型卤素石英加热管新型红外线石英发热管

产品名称	U型卤素石英加热管新型红外线石英发热管
公司名称	连云港新起点电热设备有限公司
价格	35.00/支
规格参数	品牌:新起点 型号:定做 寿命:5000
公司地址	东海经济开发区富宸路13号
联系电话	87785551 15751226991

产品详情

一. 新起点碳纤维石英加热管的技术参数

电 压 (v)	110 , 220 , 380 (可根据客户需求定做)	材质	
品牌	Xqd/新起点	产品认证	
用途	适用于需要烘干、加热、取暖器等	功率误差 (%)	
功率 (w)	150 ~ 2000	长度误差 (mm)	
长度 (mm)	100-2000	管径误差 (mm)	
管径 (mm)	10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 18,20	最高工作温度 ()	
电-热转换效率 (%)	95	最高发热温度 ()	

电-热辐射转换效率	70%	红外线波长 (μm)
法向全发射率 (%)	88%	平均使用寿命 (h)
色温 (k)	2000-3000	泄漏电流 (mA)
耐冷热骤变	1.2倍电压下，强制或室温冷却21个循环无异常	元件长度 (mm)

二.新起点碳纤维石英加热管用途：

家电行业：广泛应用于电对流、辐射取暖器、暖风机、浴霸、远红外理疗、美容仪

、光波房等各类取暖及远红外保健领域。

工业行业：广泛应用于食品、茶叶、烟叶、假发、服装、药材、印花、油墨、烤箱、烤炉、烤漆、喷塑等各类烘干（干燥）机械，用于各类红外线烘干隧道或通道等。

农业行业：广泛应用于蔬菜大棚保温种植、泵房干燥、除潮等领域

医疗行业：广泛用于医药卫生、科研试验室、要求无污染的环境，含酸碱等腐蚀性加热场合。

?