

卤素石英加热管与镀金卤素石英加热管的区别

产品名称	卤素石英加热管与镀金卤素石英加热管的区别
公司名称	连云港新起点电热设备有限公司
价格	35.00/支
规格参数	品牌:新起点 型号:定做 寿命:5000
公司地址	东海经济开发区富宸路13号
联系电话	87785551 15751226991

产品详情

新起点卤素灯管产品介绍：

新起点 卤素灯管是一种密封式的发光发热管，内充卤族元素惰性气体，中间有钨丝分白、黑两种（由于白钨丝造价要比黑钨丝高的多，所以市场上没有普及）。卤素管具有热效率高、加热不氧化、使用寿命长等优点，而且有些机型还附加有定时、旋转、加湿等功能。卤素管取暖器是靠发光散热的，一般采用2~3根卤素管为发热源，消耗功率在900~1200W左右，较适用于面积为12平方米左右的房间。现在一些比较先进的产品具跌倒自动断电、自动摇头等功能，设计简单实用。

新起点工业适用于几乎凡是需要加热的行业：印染、制鞋、涂装、食品、电子、医药、纺织、木材、纸业、汽车、塑料、家俱、金属、热处理、包装机械等等。

新起点售后服务：货物名称：卤素石英加热管 单价：按规格用量待定 最小量：10（支）

工作电压：100V~380V 功率：100W~3000W 规格：（ 10~ 15 ）mm

长度：（LTH200~2200 ）mm

管型：直管，弯管（梨型管，U型管等异型管）

质量控制：内部严控 交货期：5天左右 产地：中国江苏连云港

包装：鱼泡纸，木箱或根据需要配套。

运输方式：按合同规定或双方协商

售后服务：经规格要求不同价格不一，请买家与卖家联系协定，本公司检验，如质量问题，会给予书面纠正报告和更换所损产品。

详情请与我方邮件或电话联系，我将代表公司在第一时间给予贵公司以肯定的答复。

新起点所有规格均可定做，提供详细参数（管径，总长，功率，电压,瓷头的长度以

及引线的长度）时间为五到七天交货，欢迎来电咨询！

卤素石英加热管特征：

卤素远红外石英加热管具有高密度、高热效、低能耗的显著特点。利用这种管作为加热元件的加热器、烘箱烘道等加热设备比普通红外加热能大大地提高工作效率，缩短加热周期，节约设备所占空间，节约能源，降低生产成本。

* 波长可控制在0.76um-2um和2um-16um.并根据被加热物体的物理特性选择不同的波长加热管。热效率可达86%以上。

* 高红外加热管的热惯性很小。通电后0.8秒可达额定功率的50%，约1秒钟可达额定功率的80%，约2秒钟

可达额定功率运行，升温、降温迅速。

- * 高红外加热管可在管壁的一定部位喷涂金、钛等的重金属形成定向反射层，可大大提高热效率，降低反射罩的温度。

- * 高红外加热管的使用寿命在3000-5000小时（根据不同的使用环境），

- * 高红外加热管自身体积小，而功率可做的很大。如 12mm长300mm的加热管功率可做到1KW。我公司的产品功率从300W-6000W，电压有110V、220V、380V，长度从60mm-2000mm都有成品，并可根据用户的需要生产各种非定型管。

卤素石英加热管形状：

如：三角灯丝、连体式灯丝

（连体式是指灯丝和支架是一体的）、间歇式灯丝及一些其它材料的加热

光源等。石英远红外灯与近红外灯采用透明或半透明、磨砂或乳白、石英

玻璃作为灯管外壳，可产生近、远红外辐射谱线。并可应客户要求另行设

计生产不同长度、不同色温、不同形状的单、双孔红外线。

卤素石英加热管用途：

广泛应用于蔬菜大棚保温种植、泵房干燥、除潮等领域

特别适应于医药卫生、科研试验室、要求无污染的环境，含酸碱等腐蚀性
加热场合。