

工业级双频RFID手持终端 V5000S

产品名称	工业级双频RFID手持终端 V5000S
公司名称	宁波传翔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优博讯 型号:V5000S
公司地址	海曙区民通街100号028幢(8-1)室(集中办公区)
联系电话	86 0574 87795175 15306633783

产品详情

读写高速处理和大容量储存能力

高速四核1.2ghz处理器、1gb运行内存、8gb闪存，保障设备的快速运行，为用户扩展应用提供极大便利。

支持多种通讯方式 支持联通、移动、电信通讯制式，让用户自主选择。

远距离rfid数据采集更灵活 支持uhf模块，配备高性能的天线，最大读写距离可达5m。

操作舒适高效 符合人体工程学设计，搭配可拆式手柄，便于操作，扫描效率加倍提升。

可靠工业防护等级 拥有ip65防护等级，能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击，即使在多尘的环境中、或者将液体溅到其上，仍能保证设备正常工作。

--	--	--

基本规格	操作系统	safedroid os (基于android 4.3)
	处理器	四核1.2 ghz
	显示屏	3.5 英寸彩色显示屏，分辨率480 × 640。
	触摸屏	电容屏，支持多点触控。
	内存	ram : 1gb rom : 8gb
	外形尺寸	192mm × 73.8mm × 30mm
	重量	385g (含电池)
	按键	共32个按键： 1.物理键盘：含10个数字键和20个功能键（方向键4个，自定义键2个，扫描键、返回键、确认键、复位键、菜单键、home键、tab键、aa键、小数点键、退格键、fn键、空格键、键盘背光开关键和电源键各1个）； 2.侧按键：2个扫描键。
	输入法	英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法。
	条码扫描	1d/2d条码阅读器可选；

		可读取所有国际通用一维条码和二维条码； 可读取屏幕条码和彩色条码。	
	主电池	3.8v 4500mah可充电锂电池 工作时间5-12小时（视具体环境而定）	
	充电时间	不超过4小时	
	rtc电池	支持	
通信 方式	无线局域网	wi-fi	支持802.11b/g/n，支持wi-fi和蓝牙共存。
		蓝牙	bluetooth 4.0 hs low energy
	无线广域网 (二选一)	wcdma	gsm: 850、900、1800、1900mhz wcdma: 850、900、1900、2100mhz
		wcdma&cdma 2000	gsm: 850、900、1800、1900mhz wcdma: 850、900、1900、2100mhz cdma2000 : 800、1900mhz
扩展功能及 接口	摄像功能	500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像。	
	rfid (三选一)	hf rfid	13.56mhz，支持iso14443 a&b、iso15693协议。 备注：配置hf rfid时，不可配手柄使用。

		uhf rfid	支持 iso18000-6b和iso18000-6c协议，最远读距5m。
		hf&uhf rfid 二合一	hf rfid支持iso14443 a&b、iso15693协议； uhf rfid支持iso18000-6b和iso18000-6c协议，最远读距2m。
	定位	高精度gps	
	卡槽类型	micro sd/tf、sim。	
	sam卡读卡器	2个	
	物理接口	mini usb、3.5mm 音频接口、pogo pin。	
	音频	扬声器、听筒、麦克风。	
	其他附件	电源适配器、数据线、电池。	
	可选配件	充电底座、腕带、手柄、电容屏触控笔。	
使用环境	工作温度	-10 ~ 50	
	储存温度	-20 ~ 70	

湿度	5%rh ~ 95%rh (无凝结)
坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击
ip等级	ip64

全国统一服务热线:400 835 3517 售后qq:2850368757 企业邮箱:service@cxds.com.cn

【宁波传翔联系方式】

手机号码：18957866940

固定电话：0574-87402991

固定电话：0574-87795175

固定电话：0574-87792313

公司地址：宁波海曙区丽园北路民通街100号恒茂大厦1号楼801