

# 供应数显流量压差阀河北金科同力专业推荐

产品名称	供应数显流量压差阀河北金科同力专业推荐
公司名称	泊头市同力环保热力设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:金科同力 型号:SYF-4N 口径:DN15-DN450
公司地址	河北省沧州市泊头市四营工业区
联系电话	0317-8338351 15031720983

## 产品详情

### SYF-4M数显流量压差阀

数显流量压差阀压差控制部分：

- 该阀为双阀瓣结构，不平衡力小，结构紧凑；
- 能自动恒定用户压差，吸收外网压力波动，自持被控系列，系统自主调节；
- 控制导管前端安装截断阀，具备自动消除堵塞功能；
- 采用混压技术，无级调节，控制压差可调范围大；压差标定精确，调节精度高；
- 采用外导压结构，拆装方便；阀口、阀芯全铜，设计使用寿命十年以上。

产品说明：

数显流量压差阀是在原自力式压差阀的基础上增设了显示功能。这一功能，能直接根据流量来调节、设定压差。为系统平衡调节及节能运行提供重要的数字依据。管网应用该阀能自动消除管网的剩余压差及压力波动引起的流量变化，恒定用户进出口压差。有助于稳定系统运行，有效解决管网水利平衡失调，特别适用于分户计量或自动控制系统中。可节能15-20%。

数显部分：

- 显示器与阀体分离，显示数据随用随取。
- 显示器全密封，防潮，防水。
- 自动休眠功能，电池设计寿命十年以上。流量机芯装有圆形不锈钢防污罩，细小杂物会从防污罩四周空隙流经阀门。阀体内无电源，不用显示器或流量机芯故障，不影响压差阀工作。流量机芯转子采用不锈钢轴玛瑙做轴承，磨损小、不生锈。
- 进口芯片读写，显示器精度0.05%。

技术参数：

- 公称压力1.6M Pa 介质温度0-150 。
- 工作压差范围0.02-0.3M Pa 控制压差设定值：0.02M Pa；控制压差可调范围0.02-0.03M Pa；导压管长度：1.6m
- 导压管连接尺寸：1/2"管螺纹。