

搪玻璃片式冷凝器制造商

产品名称	搪玻璃片式冷凝器制造商
公司名称	无锡市胜杰化工设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡胜杰 型号:搪玻璃片式冷凝器 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇南西漳工业园万东路15号
联系电话	13912476173 13912476173

产品详情

1、搪玻璃冷凝器的性能

搪玻璃片式冷凝器

设备是将含硅量高的瓷釉喷涂于金属铁胎外表，通过900 左右的高温焙烧，使瓷釉密着于金属铁胎外表而制成。因此，它具有相似玻璃的化学稳定性和金属强度的两层长处。搪玻璃冷凝器设备适用于化工、医药、染料、农药、有机组成、石油、食物制作和国防工业等工业生产和科学研究中的反响、蒸腾、浓缩、组成、聚合、皂化、磺化、氯化、硝化等，以替代不锈钢和有色金属设备。耐腐蚀性：关于各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱等介质。但关于强碱、氢氟酸及含氟离子介质以及温度大于180 ，浓度大于30%的磷酸等不适用。耐冲击性：耐机械冲击指标为220-10-3J，运用时防止止硬物冲击。绝缘性：瓷面通过20KV高电压试验的严厉检验。

耐温性：耐温剧变，冷冲击110 ，热冲击120 。2、搪玻璃冷凝器的使用在运用中留意：（1）谨防任何金属硬物掉进容器，碰伤搪玻璃冷凝器。（2）尽量防止止冷罐时加热料，热罐时加冷料。因为俄然改动温度，形成内应力，影响运用寿命。（3）操作运转在运用夹套设备时，应慢慢进行加压、升温，通常先通入0.1MPa（表压）压力蒸汽，坚持15分钟后，再慢慢升压、升温（升压速度以每10分钟升0.1MPa压力为宜）。（4）出料：出料时，如出料阀酒店效果图扣压机缩管机，出料管阻塞，一律用非金属东西悄悄捅开，不得碰敲。（5）在运用中谨防夹套内进入酸液，以防止止搪玻璃冷凝器层金属吸氢反响，导致搪玻璃冷凝器层磷爆。（6）清洁：清洁罐内部时，不能运用金属用具，并且对粘结在罐内面上的物料有必要清洁及时、完全。