

防风抑尘网 防风板 挡风墙 煤矿防尘板

产品名称	防风抑尘网 防风板 挡风墙 煤矿防尘板
公司名称	安平县超轩金属丝网制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:超轩 型号:cx05 规格:810-930
公司地址	河北省衡水市安平县郭西村村南（正饶路北侧）
联系电话	0318-7532229 13623381313

产品详情

安平县超轩金属丝网制品有限公司专业生产[防风抑尘网](#),挡风板,挡风墙. 挡风防尘网是指在金属板(多为镀锌板)上冲上圆形的孔, 以达到煤矿、储料场、堆场等对于挡风防尘的需求.

主要用于：

- 1 、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等企业的储煤场；
- 2 、港口、码头储煤场及各种料场；
- 3 、钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；
- 4 、铁路、公路煤炭集运站储煤场；
- 5 、建筑工地、道路工程临时建场；

材质：镀锌板、铁板（按客户要求订做）

经过我公司近两年对10000吨以上储煤场的现场应用，其综合防风抑尘墙效果非常显著。

- 1、单层防风抑尘墙的综合抑尘效果可达85%以上；

2、双层挡风抑尘墙的综合抑尘效果可达95%左右。

3

、挡风抑尘墙设置后不仅使污染严重的地区环境得到有效的改良，而且实施挡风抑尘墙的煤场每年还节省煤数千吨。在取得良好社会效益的同时又获得了最大的经济效益，美观整齐的挡风抑尘墙也成为这些地区一道怡人的风景线。

防风抑尘网特点：

1、抗紫外线（耐老化）

产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击

产品的强度高，可以承受冰雹(强风)

的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上

方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔。

4、防静电 产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

关于挡风墙安装费的问题，我们做为生产厂家，要去实地考察一下才可以核算，不同的场地和环境，安装费也会不同，钢构如何安装更牢固，地基怎么做才更稳固，凭着多年的生产和安装经验，我们都可以给客户提供最为详尽和中肯的建议。