

YZ5铸造碳化钨气焊条

产品名称	YZ5铸造碳化钨气焊条
公司名称	天津春硕焊材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:春硕 型号:YZ5
公司地址	天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地 会展经济中心606室20号
联系电话	022-27059803 15510902943

产品详情

YZ5铸造碳化钨气焊条 YZ4铸造碳化钨气焊条 YZ3铸造碳化钨气焊条

铸造碳化钨焊条又称铸造碳化钨合金焊条管内成分为W2C和WC合金颗粒,硬度93HRA熔点1600-1800度,采用氧-焰堆焊,具有较高的耐磨性.适用于石油钻具,建材机械,甘蔗破碎daoju,打井钻头,秸秆还田粉碎机和饲料粉碎机刀片等易磨损件的堆焊使之成为合金耐磨具. 型号 管径mm 管长mm 粒度(目) YZ5 4.0 390 60~80 YZ4 5.0 390 40~60 YZ3 6.0 390 30~40

型号	管径mm	管长mm	粒度(目)
YZ5	4.0	390	60~80
YZ4	5.0	390	40~60
YZ3	6.0	390	30~40

公司可提供粒度从34um-4000um(-5目~+400目)之间的各种规格的铸造碳化钨粉。产品广泛应用于石油钻具,工程机械易磨损件的表面补强和硬化。



铸造碳化钨粉规格

铸造碳化钨粉化学成分

品级	粒度		
	目数mesh	毫米mm	微米 μm
GZ5-10f	-5~+10	4.000-2.000	4000-2000
GZ10-20f	-10~+20	2.000-0.850	2000-850
GZ20-30f	-20~+30	0.850-0.600	850-600
GZ30-40f	-30~+40	0.600-0.425	600-425
GZ40-60f	-40~+60	0.425-0.250	425-250
GZ60-80f	-60~+80	0.250-0.180	250-180
GZ80-100f	-80~+100	0.180-0.140	180-140
GZ100-200f	-100~+200	0.140-0.075	140-75
GZ200-400f	-200~+400	0.075-0.034	75-34

元素	标准	典型值
W	95-96	95-96
total carbon	3.8-4.0	3.8-4.0
free carbon	0.08	0.02
Fe	0.5	0.3
Cr	0.2	0.05
V	0.2	0.01
Ti	0.1	0.01
Mo+Co+Ni	0.3	0.05

性能

硬度	显微硬度	密度	熔点

93-93.7

2500-3000kg/mm²

16.5g/cm³