

比亚迪电动公交车底盘护甲漆涂抹长江GN-3A

产品名称	比亚迪电动公交车底盘护甲漆涂抹长江GN-3A
公司名称	杭州顺顺涂装设备有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:长江 型号:GN-3A
公司地址	浙江 杭州市萧山区 原野汽配五金市场12-14号
联系电话	057182733805 15223770725

产品详情

GN-3A型 涂胶机

1概述

1.1适用范围

随着涂料工业的发展，各种隔热、隔音、防震阻尼涂料，如沥青石棉涂料、沥青橡胶涂料等，正逐渐应用在铁道机车、船舶、汽车锅炉等行业。这些新型涂料大部分粘度高、流动性差，甚至无流动性，有的还夹有颗粒及纤维成分，用手工刷涂难以施工，一些涂料虽然在加入稀释剂后能喷涂，但涂层质量受其影响，有效防护期大大缩短。我厂先后研制的GN-1、GN-2、GN-3型高粘度喷涂机，经使用证明能成功地解决以上涂料在涂装中的难题。因此，被各行业用户广泛采用。GN-3A型涂胶机是一款在GN-3型基础上作出重大改进的新型高粘度喷涂机。

1.2产品特点

GN-3A型涂胶机是在GN-3型基础上进行重大改进而设计制造的，主要是在气动马达部分采用了我厂获国家专利的配气换向技术。该机突出优点在于：

1) 配气换向装置新颖独特，不会发生换向“死点”故障，也不会由于排气部位的“绝热膨胀”，造成霜

冻结冰而停机，配气换向动作灵敏可靠。

2) 配气换向装置为全气动型，完全不同于其他各种形式复杂的机械换向装置，不会发生任何机械故障，使用寿命长，配气换向装置不必经常维修保养，不需经常更换运动磨损零件，从而大大减轻了维修保养工作量。

3) 排气部位装有结构简单且不易被脏物堵塞、又不必经常清洗的消音器，大大降低了排气噪音，改善了工作环境。

4) 高压系统各密封部位，均为全液压自密结构，其依靠自身液压进行密封和压紧补偿，不必经常更换及调整密封圈和密封圈夹紧力。

5) 各受力零件或运动摩擦件，均系优质合金或特殊材料，并经合理的处理，保证了使用的安全可靠和较长的使用寿命。

2主要参数

- 1) 压力比-----27 : 1
- 2) 涂料排量 (L/min) -----30
- 3) 进气压力 (MPa) -----0.2 ~ 0.6
- 4) 喷枪进气压力 (MPa) -----0.5 ~ 0.7
- 5) 常用喷嘴直径 (mm) ----- 4 ~ 6
- 6) 空气消耗量 (L/min) -----300 ~ 600
- 7) 整机重量(Kg) -----45

注：涂料排量是指涂料液压系统空载工况排量。