

防静电电子防潮柜LT-FC1500L 厂家直销

产品名称	防静电电子防潮柜LT-FC1500L 厂家直销
公司名称	深圳市立泰宏业自动化设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌受控湿度范围:10%RH~60%RH 使用环境湿度:0%RH~90%RH 使用环境温度:-10 ~+40
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布山第二工业区4栋
联系电话	0755-23213780 17388756427

产品详情

温馨提示：产品属性及图片仅供参考，详情请qq或来电咨询！深圳防潮设备生产厂家，专业供应：防潮柜、防潮箱、电子防潮柜、电子防潮箱、常温低湿柜、常温高湿柜等一些特殊订做型防潮柜。

防潮柜是一种在有效密闭空间内可降低空间内湿度的一种柜体设备，通俗点说，就是让柜体内部湿度比外界湿度低。

防潮柜是运用各种除湿技术有效地降低箱内湿度，从而达到防潮、防霉、防氧化、防锈、防微量吸湿等目的，就现在市面上的防潮箱也是尺寸规格大小不等，受控湿度也是有强有弱，还有一些是自带防静电功能等。

而防潮柜的除湿方式一般分三种：1、化学高分子型防潮柜：此类防潮柜主要观察其是那种分子除湿药剂，要求化学性稳定，吸湿能力强，而且不易变碎才算合格。此种方式比较环保方便。2、冷凝式防潮柜：此类除湿方式就是通过降低环境温度，让空气中的水分子结冰，从而达到除湿效果，但大多数需要用防潮柜储存的东西，都不需要冷藏功能。3、氮气除湿，此类设备一般统称为氮气柜，通过氮气特性才除湿。但是氮气罐的装卸和氮气的排进等都有一个致命的缺点就是使用安全的问题，有过不止一家工厂发生氮气柜氮气泄露事件。但是一些物品的储存用氮气柜储存的确是不错的选择。

由于防潮柜的除湿性能和简单的工作原理，以及优异性价比，此防潮柜适合储存的产品领域就很广，可储存电子领域、军工领域、航空领域、医药领域、科研领域、仪器领域、收藏领域等。

技术参数：1.型号：hyxd-1500fc2.容量：1325l3.电压：ac220v 50hz4.外尺寸：1200*700*1845mm5.内尺寸：1150*670*1720mm6.受控湿度范围：10%rh~60%rh7.使用环境湿度：0%rh~90%rh8.使用环境温度：在-10 ~+40 9.精度：±5%rh注：公司可订做各种规格尺寸的防潮除湿设备，柜体尺寸材质没有任何限制，欢迎来电咨询！

性能介绍：1.全自动电子除湿，无需人工操作，通电即可工作，满足长期低湿储存需求；2.采用双系统除湿干燥技术，全天全自动除湿，通电空转1-2小时即进入除湿状态；3.节能环保型除湿机芯，除湿力度强

，效率高，除湿工作时无尘、无滴水、无噪音、无耗材，耗材可反复使用10万次；4.内藏式（壁挂式）湿度控制，避免外露故障及误触危险。同时提高了安全性，避免人为破坏。维修售后都很方便；5.湿度数码控制设计，窗口数码led显示温湿度。湿度自由设定，误差 $\pm 2\%rh$ ；6.控湿可调范围广，可在10%rh~60%rh范围内任意调节湿度；7.断电后系统可确保箱体湿度上升值小于10%(24小时内)；8.优质快速稳定的除湿能力，和良好的密封空间，可使箱内湿度不受环境影响。

柜体结构介绍：1.防潮柜柜体采用1.2mm高强度冷轧钢板制作，数控落料、折弯、保护焊焊接而成，高频氩弧精密焊接，箱门采用无毒磁力橡皮胶条，保证密封性；2.柜门框架采用永磁密封橡胶带，确保柜体密闭性，柜门有安装钢化玻璃来作为观察窗，直观明了；3.防潮柜内外表面喷涂防静电漆，适合储存电子元器件产品；4.层板：采用可调式层板，方便客户合理分配柜内空间；5.脚轮：四组脚轮，可随意移动柜子，并且其中两个有刹车；6.柜子背部装有除湿模块，采用无缝式安装，保证柜子的密闭性；7.led控制器，可直观读取柜体湿度和操作。

使用领域：此恒温恒湿储藏柜系列，可储存市面上大部分会因外界环境温湿度影响的所以产品，像飞机特定维护精密零件仪器、菲林、光学化工精密仪器、高质木底板、医药、摄影胶片、化妆品，汽车密封件、电子ic芯片、博物馆等。并取得这些领域内的一些公司认可，达成长期合作协议。

防潮原理：防潮柜主要核心除湿部件为背部的除湿机芯，机芯内设上下活动页门各四块，并由采用合金记忆弹簧连接。再生时，活动页门与模块内板紧密贴合，对外打开。加热模块内部的干燥剂，使其干燥。待完成再生后，进入除湿阶段时，模块进入低功耗维持状态，合金记忆弹簧自动收缩，活动页门对外关闭。使干燥剂对柜内作用，从而令柜内湿度下降。