

EFOX电池NP120-12 12V120AH

产品名称	EFOX电池NP120-12 12V120AH
公司名称	广州电狐能源科技发展有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:EFOX 型号:NP120-12 质保:全国联保3年
公司地址	广州市天河区东圃一横路13号1A021房（不可作 厂房使用）
联系电话	020-22098979 18026369160

产品详情

NP12-120(12V120AH)

Specifications

Nominal Voltage		12V
Rated capacity (10 hour rate)		120 Ah
Dimensions	Total Height	233 mm (9.17 inches)
	Height	209 mm (8.23 inches)
	Length	407 mm (16.0 inches)

	Width	174mm (6.85 inches)
	Weight Approx	36.5 Kg (80.3 lbs)

阳极板及阴极板

阳极板及阴极板是由特种铅钙合金制成的板栅和具有活性的物质构成的。

隔板	当电油内压超过额定值时，排气阀自动打开，放出电池内的气体，恢复原有压力，防止电油破裂也复原，电池重新处于密封状态。同时兼有防止外部气体进入电池的作用。
排气阀	均采用有足够强度的优质ABS合成树脂制成，可以根据客户需求做符合UL标准的各种阻燃等级。
电槽、中盖、上盖	

隔板采用具有优良的离子导电性以及很好地耐热耐酸性能的特种玻璃纤维制成，在满足上述各种上的活性物质，防止其脱落，使电池具有较长的循环寿命。另外，可以很好的吸收保持电解液。和隔板中，放电性能不受各种使用方向影响。

当电油内压超过额定值时，排气阀自动打开，放出电池内的气体，恢复原有压力，防止电油破裂也复原，电池重新处于密封状态。同时兼有防止外部气体进入电池的作用。

均采用有足够强度的优质ABS合成树脂制成，可以根据客户需求做符合UL标准的各种阻燃等级。

电池适用范围

2V系列

大中型UPS电源、程序交换机、医疗器械、发动机启动、通信、消防和保安系统、太阳能发电系统、UPS不间断电源、办公设备、航海设备、控制设备、警报系统、变电所操作及直流电源、仪器、应急灯。

6V系列

测量仪器、太阳能系统、导航航标系统、警报系统、紧急电源、防灾系统设备、办公设备、大中小型UPS电源、通信设备、路灯照明等系统。

测量仪器、太阳能系统、警报系统、紧急电源、防灾系统设备、办公设备、大中小型UPS电源、通信设备、路灯照明等系统。

电池优点

维护简单

充电时蓄电池内部产生的氧气基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少现象，无需补水，维护简单（但有必要进行定期检查总电压及外观）。

持液性高

电解液完全吸收于AGM隔板中，保持不流动状态，所以在正常的操作情况下，即使侧放也可使用（但不能倒置）。

自放电低

采用高纯度原料及特殊合金生产板栅，把自放电控制在最低，可以长期存储。

安全性高

极端充电操作失误引起产生过多的气体，内部压力过高时，自动排出过剩气体，气压达到正常值时安全阀自动闭合，防止电池的破裂

内阻小

电池内阻小，可以保证大电流放电性能优越。

寿命长

使用特殊合金配方制造板栅，设计寿命10 - 15年。正常浮充电产生的气体可以很好地被吸收，所以不会因为电解液的减少出现容量减低现象。

经济型

特殊的制造工艺保证正极活性物质不易脱落，寿命长，即使深放电，也有较长的使用寿命，是种很经济的蓄电池。

优良的恢复性能

长期深度放电对电池不利，但如果出现这样的情况，只要充电充分，电池不会出现容量降低，很快可以恢复。

产品应用范围：

循环使用

- 便携式电视、录放机、收音机等家电用品
- 电动工具、割草机、吸尘器等工业设备
- 电动脚踏车、电动机车等传动系统
- 摄影及不定点设备使用器材

- 便携式个人计算机、文字处理机、便携式终端机、手提式计测器等实时供电器材
- 各种电动玩具等安全性产品
- 照明、保全、防火等紧急用电设备
- 浮充使用
- 通信及电力机器
- 紧急照明器材
- 防火、保全系统
- 各种测距仪器
- 办公室计算机、微电脑处理机及OA设备
- 机械人及控制机器等设备
- UPS不断电电源
- 变、发电所之紧急电源系统
- 太阳能变电使用
- 街灯、时钟、马达等电力拉线不符经济效益之电源供应处
- 手提式电源
- 小城市之电源

使用前注意事项

在使用固定式密闭免维护阀调式铅酸蓄电池前，请仔细阅读使用维护手册或注意事项，不正当的使用可能会造成蓄电池漏液、发热、爆炸、甚至造成人员伤亡。如果您无法了解使用维护手册之任何一事项，请尽速与电狐能源公司联系。

产品特点

- 标准的第一代精致产品系列。
- 在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重复循环使用。
- 电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横置方式，均不影响其安全与功能。
- 以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，质量稳定产品不会产生危险气体。

- 精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。
- 具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至极致。
- 可供 CYCLE 和 STANDBY 等特殊功能使用。
- 高率放电性能优异。
- 深度放电后亦可回复充电。
- 电池于制造完成后，必须经过最严密之容量侦测。
- 通过 ISO9002、9001、14001 认证。
- 通过 UL 安全认证。
- 航空运输符合 IATA/ICAO A67 条款。
- 水路运输符合非危险物品 MG27 修正类别。
- 公路运输符合【Dry charge】49CFR 171-189 许可。