

IHF65-850-160衬氟化工防腐泵管道泵

产品名称	IHF65-850-160衬氟化工防腐泵管道泵
公司名称	河北利欧水泵制造有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:河北利欧水泵制造有限公司 流量:15 扬程:35
公司地址	河北省保定市安国市
联系电话	15230296665

产品详情

一、产品概述

本产品广泛适用于：汽车制造中的酸洗、喷漆工艺；有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。适用温度：-20 ~150 。

二、主要特点

标准化设计

IHF离心泵

参照国际标准，结合国家相关标准设计制造。其性能、额定性能点和尺寸等效采用国际标准ISO2858。

国家标准号：GB5662轴向吸入磁力泵（16bar）标记、性能和尺寸 GB5656离心泵技术要求（ ）

专利衬里工艺 本体和泵盖均采用金属（HT200）基体内衬氟塑料，叶轮采用金属嵌件（WCB）外包氟塑料合金压制成型。优点：耐腐蚀性范围广，强度高，经久耐用。可靠的机械密封 轴封采用先进的外装式波纹管机械密封，静环选用氧化铝（99.99%）陶瓷，动环采用四氟填充材料（或根据用户特殊工况专配其他材质）优点：耐腐耐磨、密封性好、安装简便，易维护。

三、IHF系列氟塑料合金化工离心泵技术参数：流量：6.3~400m³/h；扬程：5~132m；
转速：2900、1450r/min；功率：0.55~110KW；进口直径：50~200mm；最高工作压力：1.6Mpa。