

# 美国汉堡喷灯H-5500及其他型号本生灯厂家代理

产品名称	美国汉堡喷灯H-5500及其他型号本生灯厂家代理
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Humboldt/汉堡 型号:H-5025、H-6240、H-6241、H-6120/H-6220/ H-6225、H-5500、H 适用范围:用来加热反应物高温试验
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

## 产品详情

### 美国汉堡喷灯H-5500及其他型号本生灯 梯瑞尔喷灯

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站([www.yukai17.com](http://www.yukai17.com))垂询产品,您在本店浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护。

商品名称:本生灯 梯瑞尔喷灯 多用途喷灯

规格型号:H-5025、H-6240、H-6241

品牌厂家:美国Humboldt

销售代理:深圳市宇凯科技有限公司

美国汉堡喷灯H-5500及其他型号本生灯 梯瑞尔喷灯产品介绍:

美国Humboldt本生灯长期作为各类实验室中高温加热工具标准,用来加热反应物。它采用优质材料、最高标准制造。Humboldt本生灯以镍镀层,实体为压铸合金,个体较大,为实验提供一个稳定的基础。锯齿状的连接气口提供一个安全的燃气接入口,采用铝合金管和火焰稳定器可以为试验提供稳定的、一致的火焰。Humboldt公司生产系列小型本生灯,火焰强烈,是微量分析的理想产品。

Humboldt公司出产喷灯广泛视为小规模燃烧试验规范,耐燃测试采用UL认证和其他相关的测试标准。

梯瑞尔喷灯(H-6240C/H-6240N)梯瑞尔喷灯可分别控制火焰温度和火焰高度,范围从1/2"(12.7mm)到12"(305mm)之间任意调节。内部采用封闭的黄铜针状阀门。管体内径3/8"(9.5mm)总高6"(152mm)防锈3-1/2"(89mm),底座为八角形,采用压铸电镀工艺。符合UL耐燃测试及ASTM D3713。

梯瑞尔喷灯 (H-6241C/H-6241N) 梯瑞尔喷灯在W/O试验中, 类似与H-6240系列喷灯, 缺少试点火焰和截止阀的功能。符合UL耐燃测试及ASTM D3713。梯瑞尔喷灯的小规模的塑料材料的燃烧试验(H-5025)在设计上类似与H-6241燃烧器, 但提供了两个完整的3/8" (9.5mm)、4" (100mm)长度在20毫米和125毫米的管。符合ASTM D5025。提供了两条管道, 一个锁定的进气口, 生产高黄色火焰和其它火焰, 可调整猛烈的蓝色火焰。梯瑞尔喷灯(H-6120/H-6220/H-6225) 梯瑞尔喷灯可提供从1/2" (12.7mm) 到 12" (305mm)高清晰的火焰, 火焰温度和长度可分开控制, 带螺纹的铝制控制轴可控制火焰精确度, 里面采用黄铜防锈3-1/2" (89毫米) 控制阀门, 底座采用电镀压铸和铝合金。

高温喷灯(H-5500/H-5550/H-5600) 当需要高热火焰时, 喷灯采用卡式喷灯的形式, 可产生强热统一无闪动的蓝色锥体焰体。压铸八角型底座、镀镍层管体。

高温喷灯(H-5900C/H-5900N) 高温可调控本生灯, 良好的间距螺纹阀 1-1/4英寸, 顶端采用蒙乃尔和丝网增强, 底座为压铸工艺, 锌合金材料, 镀镍八角型。

包装盒尺寸: 100x100x220mm

#### 美国汉堡喷灯H-5500及其他型号本生灯 梯瑞尔喷灯使用方法:

- 1.把实验室的窗户打开, 保持空气流通, 避免强光照射。
- 2.把本生灯胶喉与煤气管接上, 并放在防火板上。
- 3.先把灯脚的空气调节器关闭, 并点燃火柴在出气口上。
- 4.启动煤气掣, 把灯点燃, 这时火焰为橙色。
- 5.打开空气调节器让新鲜空气进入, 火焰转为蓝色及温度变高。
- 6.在使用完毕后, 先把气孔关上, 再关掉煤气掣。
- 7.把本生灯从煤气管拔出。

#### 美国汉堡喷灯H-5500及其他型号本生灯 梯瑞尔喷灯标准模型参数表:

型号	类型	燃气种类	管体外径	接入口外径	输出热量BTU	整体高度
H-5820	标准燃烧器	人工煤气	7/16" (11mm)	5/16" 锯齿	300-800	5-3/8" (137mm)
H-5825	标准燃烧器	天然气	7/16" (11mm)	5/16" 锯齿	800-1200	5-3/8" (137mm)
H-5835	标准燃烧器	液化石油气	7/16" (11mm)	5/16" 锯齿	2000-3200	5-3/8" (137mm)
H-5860	标准燃烧器	人工煤气	1/2" (13mm)	5/16" 锯齿	300-800	5-3/8" (137mm)

H-5865	标准燃烧器	天然气	1/2 " (13mm)	5/16 " 锯齿	800-1000	5-3/8 " (137mm)
H-5870	标准燃烧器	天然气	1/2 " (13mm)	5/16 " 锯齿	800-1200	6-1/8 " (156mm)
H-5875	标准燃烧器	液化石油气	1/2 " (13mm)	5/16 " 锯齿	2000-3000	6-1/8 " (156mm)

可调节带螺纹气针阀

H-5880	调气阀	人工煤气	7/16 " (11mm)	5/16 " 锯齿	300-800	6-1/8 " (156mm)
H-5885	调气阀/稳定器	天然气	1/2 " (13mm)	5/16 " 锯齿	800-1200	6-1/8 " (156mm)
H-5890	调气阀/稳定器	液化石油气	1/2 " (13mm)	5/16 " 锯齿	2000-3200	6-1/8 " (156mm)

小型本生灯

H-5770	标准型	天然气	7/16 " (11mm)	5/16 " 锯齿	800-1200	3-1/2 " (89mm)
H-5805	标准型	人工煤气	7/16 " (11mm)	5/16 " 锯齿	300-800	3-1/2 " (89mm)
H-5810	标准型/调气阀	天然气	7/16 " (11mm)	5/16 " 锯齿	800-1200	3-1/2 " (89mm)
H-5815	标准型/调气阀	液化石油气	7/16 " (11mm)	5/16 " 锯齿	300-800	3-1/2 " (89mm)