

厂家直销G型系列单螺杆泵（浓浆泵）

产品名称	厂家直销G型系列单螺杆泵（浓浆泵）
公司名称	温州长申泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长申 型号:G型
公司地址	浙江 温州东瓯工业园区张堡北路
联系电话	0577-66996692 13868873066

产品详情

该产品厂家直销！产品详情请进入网址：<http://www.wzcsby.com>查看，欢迎您选购！

联系电话：0577-66996692 QQ号：1332068827

【G型单螺杆泵】产品简介：我单位生产的G型单螺杆泵在发达国家已广泛使用，国外多数称单螺杆泵为“莫诺泵”《MONOPUMPS》，德国称为“偏心转子泵”。由于其优良的性能，近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。它的最大特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高，这是其它任何泵种所不能替代的。我们对国外（如：德、英、法、日本等国）生产的单螺杆泵及国内同行业的产品，作了分析与研究，博取众长，对自己的产品进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一个体系，压力为0.6~1.2MPa,特殊要求压力可达3MPa，可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。

我单位生产的泵，质量可靠，实行三包，价格也相对较低，同时确保备品备件的正常供应。

本单位热忱为广大用户服务，接受用户对特殊要求单螺杆泵的设计和制造任务。

【G型单螺杆泵】工作原理与特性：G型单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种。主要工作部件是偏心螺杆（转子）和固定的衬套（定子）。由于该部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速低，容积保持不变。压力稳定,因而不会产品涡流和搅动。单螺杆泵被广泛用于各行业输送各类介质，恒压连续运行，无脉动，介质输送无破损，通过调节转速改变流量从而达到计量的目的。本产品适合输送具有以下特性的介质：固体含量高(最大粒径可达150mm)或无固体含量|各种粘度(1mPas-3百万mPas)的介质|触变性和易膨胀性介质|剪切敏感性介质|磨蚀性介质|有/无自润滑性的介质|腐蚀性介质(pH=0-14)|粘结性介质|有毒性介质|流量大、压力高·流量范围从每小时几毫升到500m³(2200gpm)·压力范围最高可达48bar，特殊设计可达72bar。同一种传动部件可与四种不同设计的转子/定子匹配，为您提供最佳使用方案。针对不同的应用领域，选用不同的金属材料，从铸铁、镍铬钢到耐酸材料、哈氏合金及钛合金。弹性材料可选用耐磨的、耐油的、耐酸的、耐碱的橡胶，如天然橡胶、丁晴橡胶、乙丙橡胶及氟橡胶等。对磨蚀性强的介质，可选用陶瓷或塑料。当介质因高温或含有某些化学成分而不能选用弹性材料时，可选用硬材质定子或刚性定子。各种轴封形式：按客户的要求，机械密封从单端面机封(带或不带急冷)、双端面机封(背靠背式及串联式机械密封)到盒式密封；也可选用填料密封、水封环及特殊密封。对有毒介质可提供无泄漏磁力传动。

【G型单螺杆泵】性能特点：·最高吸上高度可6米水柱

- 可双向旋转，双向输送（需配备反转定子）
- 安装方式灵活.
- 运行顺畅、平稳、噪音低、无脉动、无剪切
- 输送介质温度范围-20 ~ +150
- 单螺杆泵零件少，结构紧凑，体积小，维修简便，转子和定子是本泵的易损件，结构简单，便于拆装。传动可采用联轴器直接传动，或采用调速电机，三角带，变速箱等装置变速。概述与用途：

G型单是按迴转啮合容积式原理工作的新型泵种。主要工作部件是偏心螺杆（转子）和固定的衬套（定子）。

输送介质：各种粘度的液体，特别是粘稠难输送的介质；各种浓度的液体及经过分离脱水的干物料；含固体颗粒、纤维、悬浮物的液体；液体、气体、固体的混合物；不能受搅动、剪切、掠夺的敏感性液体；腐蚀性液体。

（1）适应范围广，可输送一切流动介质。

（3）变转速即可改变输出流量，可用作计量投加。

技术参数：

流量范围：2m³/h~100m³/h

电机功率：1.5kw~22kw