

# 石头与陶瓷粘接专用粘接剂.陶瓷粘石头胶水

产品名称	石头与陶瓷粘接专用粘接剂.陶瓷粘石头胶水
公司名称	东莞市景宝胶业有限公司
价格	55.00/桶
规格参数	品牌:巨箭JUKAM 型号:G-1805 包装:1kg
公司地址	东莞市大岭山颜屋工业区
联系电话	0769-85319766 13416665501

## 产品详情

此胶水石头材料专用胶水，专业针对石头材料粘接研发，完美适合石头与陶瓷中，小，大面积粘接，有很好的拉伸强度，耐冲击强度

巨箭JUKAM® 特种塑料接着剂

G-1805

### 一、产品简述

巨箭JUKAM G-1805 特种塑料专用接着剂系特殊树脂合成的单组份胶粘剂。无刺激性气味，无毒性。无需处理材质表面，施胶简便，可手工涂胶和机器上胶，常温下自然固化，定位时间适中，粘接强度高！

### 二、典型用途

用于PE、PP等所有塑料、金属、橡胶、木材、石材、玻璃、布料等多种材质之间较大面积的相粘或互粘。因胶水表干时间适中、涂布性能好，非常适合中、大面积粘接使用！

### 三、产品参数

外观：黄色透明液体

粘度：2800-3500 Cps

固含量：35% ± 2

环保标准：ROHS认证

固化时间：定位3~10分钟，24~48小时完全固化

#### 四、操作说明

第一步：表面处理：表面处理，应先除去材质表面上的油污或灰尘。

第二步：施胶：施胶方式分为单面施胶，双面施胶两种：

1、单面施胶：单面涂胶后（胶层要稍微涂厚一点），马上粘合，加压使两面紧密贴合！

2、双面施胶：双面涂胶后（胶层可以适当涂薄一点），晾置2-3分钟左右，待手触胶体粘手但是不拉丝为宜，再粘合，加压使两面紧密贴合！

3、单面涂胶与双面涂胶对比：单面涂胶可以节省胶水，减化工序，提高生产效率，但是完全固化时间较双面涂胶要长，粘接强度较双面涂胶要稍差。

第三步：固化：粘合当即就有一定强度,24小时完全固化后方能做破坏测试！

#### 五、包装方式

90ML/支，1KG/桶，4KG/桶，15KG/桶

#### 六、储存与保质

存放于阴凉干燥处！远离火源，勿让孩童触及！

常温下保质期为12个月。

声明：本资料仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，资料内容均来源于内部试验和顾客经验整理而成。虽然我们认为本资料是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。本公司保留更改此资料内容而不做另行通知的权利，不承担特定情况下使用本产品出现的问题，不承担任何直接,间接,意外损失责任。