

供应双轴无重力混合机

产品名称	供应双轴无重力混合机
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌: 瑞智 型号: 齐全
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

双轴无重力混合机详细信息：

双轴无重力混合机

以强烈、高效混合来满足用户要求、卧式筒体内两根搅拌轴等速反向旋转，搅拌轴上特殊布置的浆叶确保物料径向、环向、轴向三向运动，形成复合循环，在极短的时间内达到均匀混合，并在筒盖上配置雾化喷嘴以满足你固液混合使用。

双轴无重力混合机性能特点:

1、可进行固—固(粉体和粉体)混合，固—液(粉体和液体)混合及干燥作业，也可用作反应设备，此外我们可根据客户要求进行了特殊设计和定制。

2、物料在机内受机械作用而处于失重状态，广泛交错产生对流、扩散，从而达到均匀混合，适合混合的物料范围十分广，对比重，粒度等物性差异较大的物料混合时不产生偏析。克服了有些混合机的弱点，从而得到高精度混合效果。

3、混合精度高，固—固混合在1：1000配比时，其标准偏差为十万分之三至十万分之八，含量被动误差<2%(变异因子)。

4、混合速度快，一般粉体的混合只需1分钟左右。

5、能耗低，是一般混合机的1/4——4/10。

6、可密闭操作，运转可靠，维修方便。

7、手动、电动、气动方便多样的出料型式可供选择。

双轴无重力混合机应用：

化学药品、洗涤剂、涂料、玻璃硅、颜料、农药、化肥、饲料、饲料添加剂、小麦粉、奶粉、香料、微量成分、咖啡、食盐、砷添加剂、塑料及各种浆料、粉料的干燥与混合。

双轴无重力混合机技术参数：

型号规格 公称容积（L） 装载系数 每批混合量(Kg或L) 电机功率(Kw)

CWZ-1 1000 0.4-0.6 400-600 7.5-11

CWZ-2 2000 0.4-0.6 800-1200 11-18.5

CWZ-3 3000 0.4-0.6 1200-1800 18.5-30

企业简介

安徽明光市瑞升机械有限公司属滁州市管辖，地处明光市工业园区灵迹大道南五一路东.自驾车可直接导航至安徽明光市瑞升机械有限公司（下高速3公里路程），火车站，汽车站距本公司2公里路程。另有6路、7路公交车可直达本公司，交通方便快捷。生产设备齐全（拥有车床 钻床 铣床 刨床 卷关机折边机 线切割 不锈钢抛光机 卷管机等专业生产设备），办公楼临近生产车间，方便客户参观生产车间的同时下单购机。