

PA6日本东丽U121

产品名称	PA6日本东丽U121
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本东丽 型号:U121 包装:原厂原包装袋
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

<p>奥亚塑胶是你理想的合作伙伴</p> <p>服务热线：18128015760或0769-87120762刘生</p> <p>QQ:283780869或者加微信号18128015760</p> <p>邮箱：liuhua@aoyasujiao.com</p>
<p>公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十</p>
<p>网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议</p>

产品描述 制造商东丽塑料公司 材料标示>PA6-HI< 颜色本色/Natural UL档案号E41797
材料形状颗粒状/Pellet

测试单位转换:

MPa kgf/cm² psi

物理性能条件测试标准数据单位 比重ISO 11831.09g/cm³ 吸水性(23 ° C, 24 hr)ISO 621.70%
硬度条件测试标准数据单位 洛氏硬度ISO 2039-2114R 机械性能条件测试标准数据(常态)数据(湿态)单位
拉伸强度23 ° CISO 527-26035MPa 拉伸强度-40 ° CISO 527-29070MPa 断裂伸长率23 ° CISO 527-2> 50> 50%
断裂伸长率-40 ° CISO 527-21319% 弯曲强度23 ° CISO 1788035MPa 弯曲强度-40 ° CISO 178115100MPa
弯曲模量23 ° CISO 1782000800MPa 弯曲模量-40 ° CISO 17825002500MPa 简支梁缺口冲击强度23 ° CISO
179/1eA1766kJ/m² 简支梁缺口冲击强度-40 ° CISO 179/1eA1116kJ/m² 简支梁无缺口冲击强度23 ° CISO
179/1eUN/DN/DkJ/m² 热性能条件测试标准数据单位 热变形温度0.45MPa 未退火ISO 75-2/Bf160 ° C
热变形温度1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af57 ° C 线膨胀系数MDISO 11359-29.0E-5 到 1.0E-4cm/cm / ° C
阻燃性条件测试标准数据单位 防火等级All colorUL-941.50mmHB 防火等级All colorUL-943.00mmHB