

电线电缆编织层耐热试验装置

产品名称	电线电缆编织层耐热试验装置
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-E40
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

hz-e40 橡皮电缆编织层耐热试验机 电线纺编织层耐热试验装置 纺纤编织层耐热试验机

该设备满足于gb/t5013.2-2008《额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法》；及gb/t5013.4-1997《额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆第4部分：软线和软电缆》；jb8735.3-1998《额定电压450/750v及以下橡皮绝缘软线和软电缆第三部分橡皮绝缘编织软电缆》；gb/t5013.8-2008《额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆第8部分：特软电缆》编织层耐热试验。 参数：

- 1.铝块尺寸:60*60*100mm
- 2.铝块重量1000g ± 50g
- 3.铝块粗糙度ra50
- 4.铝块带方便取放和移动的挂环和夹钳。
- 5.导向杆直径: 6 mm 长:110 mm
- 6.底座采用钢镀铬制作

目前，国内各10kv交联电缆生产厂家，绝大多数所使用的试验终端是单芯油杯。其试验过程中换线频繁，试验时间长。平均一天能试验10几盘电缆，且对电缆端头定位盲区很难查找。本产品既能多芯一起试验（每天能试验几十盘电缆）又能定位盲区的电缆终端。 功能：耐压试验、盲区定位。