

贵州工厂地坪漆

产品名称	贵州工厂地坪漆
公司名称	贵州四扬地坪漆工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:四扬 型号:25
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

产品详情

电话：15285595939

贵州四扬地坪工程有限公司专业承接贵州地坪漆工程,环氧自流平地坪,环氧砂浆地坪,环氧薄涂地坪,环氧防静电地坪,停车场地坪,工业厂房环氧地坪

地坪漆公司简说环氧树脂地坪漆之溶剂

环氧地坪漆主要有溶剂型和无溶剂型环氧地坪漆两大类。溶剂型的环氧树脂地坪漆必须使用溶剂，合理的对环氧地坪漆的流平性、干燥时间等是非常重要的。通常情况下，环氧树脂的溶剂可以采用芳烃类和醇类溶剂进行混合，并且会随着分子量的增加，树脂的溶解性会降低。但是要明确的是，环氧树脂可以溶解于酮类、酯类等溶剂中，但是却不溶于芳烃类和醇类溶剂。

和固体促进剂的选用一样，应该按照溶剂型地坪漆选用的原则来选用溶剂，此外，还需要特别注意的是，溶解对环氧树脂具有溶解性。

此外，环氧树脂地坪漆采用由溶剂和稀释剂组成的混合溶剂。使用混合溶剂可以降低成本，改善涂膜及施工性能，并且提高溶剂的溶解力。分子量很高的环氧树脂地坪漆应该使用酮类和醚醇类溶剂，中分子量的树脂可以使用芳烃类和醇类溶剂的混合物，低分子量的树脂可以溶解于芳烃类溶剂中，但是为了提高溶剂的溶解力，一般采用芳烃类和醇类的混合溶剂。对于自流平地坪漆，适量使用挥发速度比较慢的醇醚类溶剂，能够适当地提高其流平性。

需要注意的是，由于酯类和酮类溶剂会和胺类的固化剂产生反应，使得固化效果大大降低，因此，我们在配制环氧树脂地坪漆时候不要使用酯类或者酮类溶剂。

固化剂对环氧地坪漆性能是否有影响

目前有很多人问常用的固化剂对环氧地坪漆的性能有没有影响美地邦地坪漆公司的答案当然是肯定的。那么固化剂对环氧地坪漆到底有哪些影响呢大家都知道，环氧树脂地坪漆的环氧树脂是靠固化剂来交联

固化的，固化剂的品种有很多，多达数十个，常用的是各种胺类和树脂类的固化剂。按照固化剂的固化环氧树脂的机理，可以分为与环氧树脂的环氧基反应固化的固化剂、与环氧基反应的固化剂和环氧树脂的送气反应的固化剂三大类。其中，最后撰述的一类主要是一些能与环氧树脂发生反应的树脂，比如含羟甲基或者烷氧基的酚醛树脂和三聚氰胺树脂等。

贵州四扬地坪工程有限公司

联系人：林先生

热线：15285595939

qq：1040503425