

FPGF-25III型起重机（天车）防碰撞装置

产品名称	FPGF-25III型起重机（天车）防碰撞装置
公司名称	长春市齐祥科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:天车防护 材料:天车防碰撞
公司地址	中国 吉林 长春市 普阳街1688号长融大厦B座705
联系电话	86-043185889497/85889498 13089110318

产品详情

类型	天车防护	材料	天车防碰撞
尺寸	230 × 125 × 105 (mm)	颜色	天车防碰撞
品牌	齐祥	型号	FPGF-25III
适用车型	起重机等		

一、产品概述：fpgf-25iii型起重机防碰撞装置，是用于防止桥式起重机相互碰撞的新一代无触点限位装置。本产品是按国家军用标准gjb9001a-2001设计和制造的。其工作原理是以半导体红外激光为探测光源，通过回归反射三角定位的方式进行探测定位。本装置的技术特点是预警制动精度高、可靠性强，并且具有极强的抗干扰能力。二、

适用领域：用于起重机、天车、轨道电动平车等起重、吊运设备的自动测距与限位制动。三、

主要技术指标：1、主机主要技术指标(1). 激光波长：0.8~0.95um(2). 检测频率：50~150hz(3).

激光安全等级：gjb一类（人眼安全）(4). 激光束散角：15mrad(5). 接收方式：10个同步脉冲积分(6).

最大预警距离：25m(7). 定位准确度：±0.5m(8). 工作环境温度：-20 ~ +60 (9). 工作环境湿度：0 ~

95%rh（不得泡水）(10). 功耗：1w(11). 外形尺寸：230 × 125 × 105mm³(12).

重量：2.7kg2、报警箱主要技术指标(1). 光报警：10红色led，2hz频闪(2). 声报警强度：75db(3).

报警—制动延时：~0.5s(4). 制动触点状态：2组独立常闭继电器，报警时断开(5).

制动触点容量：2 × ac1100va（2 × dc240w）(6). 额定供电电压：ac220v ± 15%，50hz(7). 工作环境温度：-20 ~ +60 (8). 工作环境湿度：0 ~ 95%rh（不得泡水）(9). 外形尺寸：180 × 130 × 70mm³(10).

功耗：8w(11). 重量：1.7kg

1:公司自主研发新型产品,,最长报警距离可达25米,是国内同类产品中的佼佼者.

2:负责产品的销售,安装调试及技术支持;

3:保修一年终身维修;

4:价格合理;

5:详细技术参数请直接致电公司销售经理;

6:qq:277899599(注明:询价)