

室内游泳池净化不锈钢泳池吸盘游泳池过滤系统

产品名称	室内游泳池净化不锈钢泳池吸盘游泳池过滤系统
公司名称	郑州鑫和环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新区沟赵办事处西连河村2组93号
联系电话	0156-39724566 15639724566

产品详情

室内游泳池净化不锈钢泳池吸盘游泳池过滤系统游泳池过滤系统控制系统反应灵敏，运行精确，具有压差和时间双重设定功能,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值。清洗高效、彻底，滤网可完全恢复初始状态,因而可终身使用，无需更换。水过滤设备反冲洗的同时不中断正常产水，连续运行，稳定可靠。游泳池过滤机反冲洗历时短，反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%，省水、省电，节约能源水过滤器结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便

游泳池过滤系统的过滤机工作时，待过滤的水由进水口流入，流经滤网，通过出口进入用户所需的管道进行工艺循环，水中的颗粒杂质被截留在滤网内部。如此不断的循环，被截留下来的颗粒越来越多，过滤速度越来越慢，而进口的污水仍源源不断地进入，滤孔会越来越小，由此在进、出口之间产生压力差，当大度差达到设定值时，差压变送器将电信号传送到控制器，控制哭喊启动驱动马达通过传动组件带动轴转动，同时排污口打开，由排污口排出，当滤网清洗完毕后，拆装式游泳池压差降到最小值，系统返回到初始过滤状，系统游泳池过滤系统正常运行。室内游泳池净化不锈钢泳池吸盘游泳池过滤系统

1) 用水量：反冲洗用水量是砂滤机的1/10；用电量：A-1型可逆式硅藻土泳池过滤机机房的总用电负荷只有传统砂缸过滤系统机房的总用电负荷的3/5左右；用药量：A-1型机在过滤时需加硅藻土，每平方米过滤面积，每一个过滤周期投加量为0.2公斤；砂缸过滤系统在过滤前需连续地投加絮凝剂（硫酸铝或硫酸亚铁），由于A-1型机的硅藻土本身能滤除大肠杆菌和藻类，因此消毒液的投加量也比砂缸过滤系统要少得多。室内游泳池净化不锈钢泳池吸盘游泳池过滤系统