美国泰伯尔Taber5155双测试台耐磨耗试验机

产品名称	美国泰伯尔Taber5155双测试台耐磨耗试验机
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Taber/泰伯尔 型号:5155 适用范围:评估其产品的耐磨程度,如测量其质量损失、厚度损失及透光率等。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国泰伯尔taber5155双测试台耐磨耗试验机

产品名称：耐磨耗试验机 磨耗仪

规格型号：taber 5155

品牌厂家：美国泰伯尔taber

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

美国泰伯尔taber5155双测试台耐磨耗试验机产品介绍：

美国泰伯尔
taber5155磨耗试验机测定材料之磨耗阻力。采用**双测试台**
评估其产品的耐磨程度,如测量其质量损失、厚度损失及透光率等。

磨耗机操作面板具有以下功能

—数字显示测试阶段和菜单选择：

• 转数选择键-用于设置转数

• 真空度-可调整真空泵的吸力

• 已磨擦的转数-显示已经完成的转数（按下开始键后自动开始计数）

・运行真空吸尘器-用于清理驱动轴和样品台

—内部记忆系统可以在突然断电的时候记录转数

美国泰伯尔taber5155双测试台耐磨耗试验机应用对象：

使用于测试平面的产品，如：旅行箱、地毯、纸板、衣物、玻璃、塑料涂层、瓷砖、金属镀层、油漆、清漆、装饰薄片、高压薄片、塑料、纺织品、弹性地板垫、交通漆、阳极氧化层、毛毯、电子部件、装饰板、蜡、标签、皮套、牙科材料、汽车内装饰、树脂、家具等。

美国泰伯尔taber5155双测试台耐磨耗试验机规格型号：

・型号：5135，单测试台磨耗机

・型号：5155，双测试台磨耗机

美国泰伯尔taber5155双测试台耐磨耗试验机符合标准：

astm d3884、astm d1175、astm d1044、astm d4060、tappi t476、iso 9352、iso 5470-1、jis k7204、jis a1453、jis k6902、jis l1096、jis k6964、din 52347、din 53109、din 53754、din 53799等多种标准

符合ce标准，具有ce安全标识

美国泰伯尔taber5155双测试台耐磨耗试验机产品特点：

独有的磨耗工序

将待测材料放在转盘上，两个磨轮以一定重量压在材料上使其受磨耗。

面积为10x10cm的样件承受磨耗时，样件表面材料受全角度颗粒或丝织状物磨损形成一完整的圆环。

磨轮随样件盘转动面转动，产生相对运动和磨耗，而转动过程中磨轮轴相对于转盘转轴的偏移产生滑移运动，从而磨耗材料。

模拟真实的使用条件或达到标准规定的测试条件

-可选择多种不同的磨耗介质和配件进行不同的试验

-可以在一种物料同一点上进行重复测试，最厚约0.5"的材料破损或被磨掉

-可设置两种转速（60，72转/分钟）、0-50000转数（可快速设定100, 500, 1000或2500转）和3种负重。

真空吸尘器除磨屑

真空泵的吸气臂通过绞链和仪器背面的可调节装置连接，可以精确调整高度以适应不同的样品厚度

确保测试的稳定性和准确性

严格的控制保证可靠的结果

挑选的磨轮磨料的挑选经严格的质量控制，质量高，稳定性好

美国泰伯尔taber5155双测试台耐磨耗试验机技术参数：

-两种转速：60，72转/分钟

-转数：0-50000（可快速设定100, 500, 1000或2500转）

-3种负重：250g,500g和1000g

-双电压切换：115/230v, 60/50hz

-尺寸:600x500x400

-重量:20kg

美国泰伯尔taber相关产品介绍：

美国泰伯尔taber 150b/150e挺痕挺度测试仪

美国泰伯尔taber 551刮伤试验仪

美国泰伯尔taber 710耐划伤测试仪/五指划痕仪

美国泰伯尔taber 5135/5155耐磨耗试验机

美国泰伯尔taber 5750线性磨耗试验机

美国泰伯尔taber 5900往复式磨耗试验机

美国泰伯尔taber 6160震荡磨耗仪