

五位不锈钢清洗消毒槽

产品名称	五位不锈钢清洗消毒槽
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金尼克 型号:JK
公司地址	合肥双凤经济开发区凤麟路048号
联系电话	0551-65683226 13275601658

产品详情

五位清洗槽(五槽嵌入超声波清洗槽式不锈钢清洗消毒槽)

主要技术参数

总尺寸：3700 × 680 × 800/950（mm），（共五槽）

规格：有一组两位水槽和一组三位水槽组合而成，两位水槽长度为1500mm，为两个单水槽组成，下部为柜式全封闭，共四门。三位水槽长度为2200mm，为超声波清洗槽+酶洗槽+单位水槽，下部为柜式全封闭，共四门。

每只槽体内尺寸为600*500*300（mm），联接为一整体，接缝处用硅胶密封。

材质：槽体为国标SUS316不锈钢，其余为国标SUS304不锈钢。

主材规格：槽体厚度1.5mm，柜门板材厚度1.2mm，其余板材厚度1.0mm。

优质铜芯水龙头，具可调雾状水功能，有污物过滤网。

槽体底部需防存水设计，保证清洗污水自动流淌。

主要产品特点：

- 1、该五位清洗槽整体全部采用304优质不锈钢，耐腐蚀且不容易滋生细菌；
- 2、由初洗槽、次洗槽、超声波清洗槽，酶洗槽，末洗槽组成，充分满足器械清洗规范要求，

这些标准单元还可根据医院的需要单独组合，满足不同客户的需求；

3、该材质为不锈钢板材一次冲压成型，具有良好的抗冲击效果，无缝角、耐强酸碱；表面平滑光泽，易清洗等特点。

超声波清洗槽单独功能

型号:JK-DY1200

清洗器内尺寸长*宽*高（mm）：600*400*288

容量（L）：69

超声功率（W）：1200

功率可调(%): 40-100

超声频率：40Khz

加热功率（W）：5000

温度可调（ ）：0-80

时间可调（min）：1-480

电源：220V/50Hz

连续工作：小于8h

水位控制：自动，当水到达设定位置后自动停止进水

仪器排水：1寸不锈钢球阀

壳体材料：优质不锈钢

降音盖：手控，优质不锈钢

网架：优质不锈钢（1个）