

# 性能稳定的三相大电流发生器

产品名称	性能稳定的三相大电流发生器
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:华能 型号:hndl
公司地址	山东省青岛市平度南京路
联系电话	0532-88365027 13608980122

## 产品详情

性能稳定的三相大电流发生器 HNDL-1000/3三相大电流发生器

功能简介：

HNDL1000/3三相 [大电流发生器](#)

适用于电力系统技术人员检验电流互感器保护装置及二次回路电流试验。也可用于各种开关，电缆、电流传感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验。

功能特点：

HNDL1000/3[三相大电流发生器](#)

是采用节能型自耦调压器与高导磁升流器，仪器为0.2级数字表，真有效值指示，测量精确。并配高精度数字式毫秒计，可满足时间测量。具有输出功率大、附加损耗小、抗过载能力强、操作方便、读数清晰、移动灵活等特点。

1 采用进口0.23铁芯，电效率高铁心无气隙，叠装系数可高达95%以上，铁心磁导率可取1.5~1.8T（叠片式铁心只能取1.2~1.4T），电效率高达95%以上，空载电流只有叠片式的10%。

2 采用环形设计。体积小重量轻，环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半。

3 磁干扰较小环形变压器铁心没有气隙，绕组均匀地绕在环形的铁心上，这种结构导致了漏磁小，电磁辐射也小，无需另加屏蔽都可以用到高灵敏度高精度的电子设备上采用

4 采用0.2级数字式真有效值电流表显示，精度高。而且无需外附标准CT及其他附件，简洁直观。

5 采用0.2S级高精度电流互感器，保证电流信号的线性度和高精度输出.

6 内置高精度毫秒计。满足时间高精度测试的需要。

主要技术指标 1、供电电源：AC380V  $\pm$  10% 50HZ三相四线 2、标称容量：12KVA（根据指标定）  
3、输出电流：3\*500A,1000。既可以三相同步输出也可单相分别输出 4、测量精度：0.2级  
5、空载电压：3\*6V 6、测量时间范围：0-99.999s 分辨率:1ms（选配）  
7、0大输出持续时间：600s（连续运行时间请说明） 8、重量：40Kg 根据指标