

供应Celvolit 1518塞拉尼斯VAE乳液

产品名称	供应Celvolit 1518塞拉尼斯VAE乳液
公司名称	北京凯米特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:塞拉尼斯 型号:1518
公司地址	北京市朝阳区高碑店小郊亭社区华膳园5号楼506室
联系电话	010-87952790 13910270699

产品详情

供应塞拉尼斯vae乳液Celvolit 1518

产品特点：

Celvolit 1518 是一种不含增塑剂的醋酸乙烯酯-乙烯共聚物乳液。

- 专为地毯行业设计
- 低残余单体
- 低TVOC
- 对各种极性和非极性纤维，如尼龙和丙纶，都具有良好的粘结性
- 低温下仍能保证良好手感
- 良好的助剂相容性，对各种增塑剂、溶剂、填料及助剂相容性良好

典型应用：

作为背胶，用于簇绒毛毯、机织地毯、手工块毯

织物复合和表面处理

作为背胶，用于人工草坪

保护胶体：聚乙烯醇

工业安全与环境保护

Celvolit 1518是一种水性聚合物乳液，在当前对危险化学物质的定义及分类的法律法规中，未将其定义为危险化学品。然而，在使用Celvolit 1518过程中，建议有一定的防范措施，包括安全手套及安全眼镜，同时保持操作场所通风。具体的安全性能可参照Celvolit 1518的物料安全说明书（MSDS）。

储存与使用

Celvolit 1518乳液中含有一些防腐剂，以防微生物的侵袭。但是如果储存条件不当，仍然有发霉变质的危险，因此除了在储存及使用过程中保证储罐及管道足够清洁干净外，我们还建议客户在使用过程中添加适量的防腐剂。

Celvolit 1518应储存在5~35 °C条件下，阴凉、干燥、通风的环境中，保质期为6个月，同时在储存当中必须防止霜冻和直接受到阳光照射。在使用过程中，必须保证已开启的包装桶或容器的盖总是处于密闭状态，防止乳液表面水分挥发形成结皮，甚至乳液性质的改变。

技术规格：

	测试标准	单位	数值
固含量（130 ，30min）	ISO 3251	%	54.5~56.5
粘度（Brookfield RTV，3#/20rpm/25 ）	ISO 2555	mPa · s	1000~3000
pH值	ISO 976		4.5~6.0
平均粒径		μ m	约1.0
低成膜温度（MFFT）	ISO 2115		约0
玻璃化转变温度（10K/min，中间点）	ISO 16805		约-11
干膜外观	柔韧，较透明		

北京凯米特科技发展有限公司常年代理科思创（拜耳）水性聚氨酯、聚氨酯固化剂，塞拉尼斯VAE乳液，美国空气化工润湿剂、消泡剂、分散剂，乳液，美国昕特玛丙烯酸乳液等产品。

欢迎广大新老客户联系采购。