

8型聚氨酯衬里消防水带

产品名称	8型聚氨酯衬里消防水带
公司名称	江苏省南通龙涛水带集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙涛 型号:8型 公称通径:65mm
公司地址	江苏省如东县兵房镇人民南路888号
联系电话	0513-84204368 15262705152

产品详情

8型聚氨酯衬里消防水带产品分类

型号	公称通径(mm)	工作压力(mpa)	长度(m)	(外套) 编织层经线/纬线材质
8型	65	0.8	25	涤纶纱/涤纶丝
8型	65	0.8	25	涤纶丝/涤纶丝

产品性能及应用

南通龙涛消防水带集团生产的聚氨酯衬里消防水带兼备了从橡胶到塑料的许多宝贵特性。一是强度高，其撕裂强度约为天然橡胶的3倍;二是耐磨性好,约为天然橡胶的3-5倍;三是耐油性好，和非矿物油的亲和性小，在燃料油中几乎不受侵蚀;四是耐候性佳，在80 至90 高温环境下连续使用不变型，在-50 至-70 低温下不脆化。采用进口设备和进口原料生产的聚氨酯衬里消防水带，除具有橡胶水带的全部优点外，还具有优异的耐高压、耐油、耐候、耐腐蚀、耐曲绕等特点，而且重量轻、使用柔软方便，单位长度重量比橡胶衬里水带轻40%以上，是减轻消防部队战斗强度，提高灭火性能的新一代产品；广泛应用于建筑消防、消防车、化工、石油、等各个领域。

产品结构构成

带坯编织：聚氨酯衬里消防水带为单层或双层带坯，由经线涤纶纱或涤纶丝，纬线涤纶丝，平纹或斜纹编织而成。

带坯颜色：白色、红色、绿色等，带坯染色可增加耐磨性。

内衬：聚氨酯(pu)衬里；衬里颜色有白色、红色等。

带坯和内衬的颜色均可根据客户要求特别制作；可根据客户要求配置国家标准、德式、美式、日式、英式、俄式等接扣。

郑重承诺

本厂所销售的消防产品都是正品，有产品合格证，可以提供质量检验报告和3c认证证书，符合国家消防部门质量检测要求。

检验真伪

本厂所销售的消防产品都可登陆“中国消防产品合格评定中心”网站查询。核对所购买的消防产品是否属于网站上备案的产品，并跟产品的《强制认证证书》、《消防检测合格报告》核对是否真实。凡有备案的产品一般都为合格产品。详情请见我公司网站：<http://www.ntlongtao.com>