

ADSS抱箍-光缆抱箍厂家-杆用紧固件

产品名称	ADSS抱箍-光缆抱箍厂家-杆用紧固件
公司名称	曲阜鼎恒电力器材有限公司
价格	30.00/套
规格参数	品牌:鼎恒电力 型号:双长尾 加工定做:是
公司地址	曲阜市顺鑫商贸城福源东二街46号
联系电话	0537-4415558 15064780758

产品详情

影响抱箍安装质量的因素：

- 1、抱箍不得有气孔、砂眼、缩孔裂纹等缺陷。
- 2、密封圈的材质及性能必须符合要求,密封面上不得有气泡、杂质、裂口、凹凸不平等缺陷,不能使用老化的橡胶圈。
- 3、卡环在英式铆头喉箍内的移动距离理论上为接头伸缩量的一半,要实测实量,如果达不到,则不能满足管道的伸缩量要求。为了促证密封效果,出厂前与英式铆头喉箍配套左右端管,实际工程中不宜用普通管直接代替端管,而且端管端面与轴线的垂直度及端面本身的平面度有一定要求,尺寸不标准则使接头的伸缩量大减小,满足不了使用要求。
- 4、端管直径的尺寸要选正偏差,否则卡箍对密封圈的压紧力不够,影响接头密封效果。在架空线路中或者安装电杆配件时需要大量的不同种类的抱箍,在等径杆上那幢抱箍时较为简单,知道具体的稍径即可。

抱箍选配技术数据要求

型号	安装位置处杆径 (mm)	重量(kg)	破坏荷力(kn)
BG-165	165	3.2	70
BG-195	195	3.4	
BG-215	215	3.6	

BG-230	230	3.8
BG-260	260	4.1
BG-300	300	4.5
BG-400	400	5.5