

APART REVAMP4240T 四通道功放

产品名称	APART REVAMP4240T 四通道功放
公司名称	北京雨田创盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Apert 型号:REVAMP 4240T
公司地址	北京市海淀区信息路1号上地七街国际创业园西区1号楼1301室
联系电话	010-87211408 13552901271

产品详情

REVAMP4240T是一款专业级4通道数字功放，带4 x 240 W输出功率@100 V，该功放还可以桥接到2 x 480W @ 100 V。该功放结合了一个高效的SMPS电源和D类拓扑输出结构。

REVAMP4240T完美适用于4分区单声道，2分区立体声或甚至可以桥接到双单声道或者桥接到立体声系统。这款功放内含一个智能变速冷却风扇，只有在需要时才会工作。

为了将每个通道匹配到其相对应音源，输入灵敏度可根据您的需求进行调整。输入级还配有一个内置的250Hz高通滤波器，以优化在号角扬声器上使用的系统。每对输出都可进行桥接，可达到一个2 x 480瓦的输出功率。

非常直观的前面板显示一目了然。内置的限幅器可以保持输出处于安全限制范围之内，并保持一个动态的声音。

使用便捷、高科技、高可靠性和超大的输出功率都巧妙的结合在这款REVAMP4240T功放上。

规格

动态输出功率4 : 4 x 240 W

RMS 输出功率4 : 4 x 240 W

动态输出功率8 : 4 x 120 W

RMS 输出功率8 : 4 x 120 W

动态输出功率桥接8 : 2 x 480 W

输出功率表 RMS 桥接8 : 2 x 480W

输出功率RMS 100 V: 4 x 240 W

输出功率 RMS 桥接100 V: 2 x 480 W

每个通道最小阻抗负载: 4

每个通道最小阻抗负载桥接: 8

功率消耗 (最大): 1050 W

19" (483 mm 宽) 机架安装: 是

高度- 机架单元 (1U=44 mm): 2 U

深度 (嵌入): 330 mm

深度 (包含前面板): 338 mm

电源: 115 - 230 VAC

电源技术: 2个电源模式切换

输出电压抽头: 100 - 70 - 50 - 35 volts - 4 ohms

输出通道: 4

平衡线路输入: 4

非平衡线路输入: 4

通道隔离: > 68 dB @ 1 kHz

功放拓扑结构: D类

频率响应 (in Hz): 50 - 20 k

冷却系统: 风扇冷却

可应用在100V环境下: 可以

可应用在低阻环境下: 可以

产品净重 (kg): 16.70