

# 燃气报警器-无线燃气报警器

产品名称	燃气报警器-无线燃气报警器
公司名称	济南大象气体探测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2
联系电话	13188930042

## 产品详情

燃气报警器（可燃/有毒气体报警器）产品概述燃气报警器（可燃/有毒气体报警器）过查询方式获得探测器信息，经过高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。本产品的设计遵循国标GB16808-2008。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。燃气报警器（可燃/有毒气体报警器）产品概述燃气报警器（可燃/有毒气体报警器）是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。该探测器为双腔体结构设计，具有LCD现场显示，红外遥控器校零、标定等功能。两线制无极性供电和信号传输，安装简单方便，布线经济。

### 燃气报警器（可燃/有毒气体报警器）技术参数

重量：1.8kg

材质：ABS

尺寸：288mm × 220mm × 86mm

供电电压：AC220V ± 15%、50-60Hz

最大功率：10W

信号输入：M-BUS信号

继电器容量：5A/220V

存储容量：报警记录：1000条

开机记录：100条

关机记录：100条

公安部：消防电子产品合格评定中心

应用标准：GB16808-2008

IP等级：IP30

工作温度：0 ~ 40

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

防爆型设计：可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便：传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。

声光报警（选配）：可选配专用的防爆声光报警灯，实现现场声光报警。

供电电源：DC36V ± 15%

最大功率：< 1W

通讯方式：M-BUS 总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 × 2.5mm<sup>2</sup>

准确度：± 5%FS

检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式

响应时间：催化燃烧式 T<sub>90</sub> < 30s

    电化学式 T<sub>90</sub> < 60s

    红外式 T<sub>90</sub> < 90s

    半导体式 T<sub>90</sub> < 60s

天津：Exd II C T6 Gb

燃气报警器（可燃/有毒气体报警器）安装；

安装高度：

请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔（水平距离为180mm）。

将安装板固定在墙壁上。

燃气报警器（可燃/有毒气体报警器）欢迎您随时致电13188930042或QQ：751418499，与魏欣联系，也可以登陆我们的网址：<http://www.cnjuqian.com.cn> 性详细的了解！