

铝木复合外开门，铝包木外开门，高档铝木推拉门

产品名称	铝木复合外开门，铝包木外开门，高档铝木推拉门
公司名称	北京天盛阳门窗有限责任公司
价格	500.00/平方米
规格参数	品牌:思耐门窗 型号:68-125 木材:美国红橡
公司地址	北京市朝阳区十八里店横街子村张家店341号
联系电话	15611118718

产品详情

5.玻璃压条的检测

在实用性上对于玻璃压条的要求也要考虑到实用性，玻璃压条必须合理，可以达到轻易更换玻璃的功能，也就是说，室内决不允许出现与框扇合为一体的死压条。

6.工艺的细腻

铝包木门窗单独从一个样品窗上即可看到结构与工艺的不同，如果从大面积工程的质量上去衡量，就会完全分辨得清哪种窗的结构更合理，质量更过关，至于国内许多厂家不敢做零售市场，并不是因为零售市场小，而是由于质量不过关，但是，在零售市场中，绝大多数的质量也是非常不达标的，所以想选择一扇好的门窗，更多是需要多看多参考，窗的质量好与坏并不在于价格与品牌。

7.漆料的选择

铝包木门窗在油漆选择必须为门窗专用漆,目前市场情况需使用水性漆,要具有良好的质感与密闭性,还要抗紫外线耐黄变与退色,漆膜厚度在0.15mm-0.2mm之间,也就是正常喷漆术语中的1-2°,且要喷涂均匀没有色差无尘粒,木材接缝处色差控制在0.2°以内为合理.

8.木料型材的辨别

木材选择,一般成都铝木复合门窗木材选择均应使用集成材,集成材指接长度在40cm-80cm之间,厚度必须在15mm以上才能保证木材材性的强度,要求无节及较小色差并且明齿指接,指接处缝隙不得超过0.1mm;纯木窗木材需要选择三层指接板拼接成的木方,特殊需要时可以选用四拼,如使用针叶类木材,须木材原材经径切成板后再指接,最后需要对应拼接成方才可以良好的抵消木材之间的互应力,达到不变型的效果。

斯耐门窗（天盛阳门窗）www.dgsinai.com教你挑选铝包木门窗8个要点就介绍到这里，希望对有意向购买铝包木门窗的高端商务住宅用户在铝包木型材的挑选上能有一个具体的参考，防止假冒伪劣的铝包木门窗被购买，而使得后期门窗安装之后与整体高端、典雅、古朴的风格有所冲突，影响了室内环境的协调性与不一致性，同时也杜绝了门窗销售行业的恶性发展。