

木包铝外开窗，铝木复合外开金刚网一体窗

产品名称	木包铝外开窗，铝木复合外开金刚网一体窗
公司名称	北京天盛阳门窗有限责任公司
价格	500.00/平方米
规格参数	品牌:思耐门窗 型号:68-125 五金:德国诺托
公司地址	北京市朝阳区十八里店横街子村张家店341号
联系电话	15611118718

产品详情

北京思耐门窗（天盛阳门窗）教您如何辨别铝包木门窗的好坏,铝包木门窗因其色泽古朴、型材外观典雅高贵、木料价格高等特点，而成为门窗市场的新贵，采用铝包木型材制作的门窗一致都是高端商务酒店、别墅度假区等高品位住宅区必选的门窗产品，在彰显高贵气质的同时，如何去

www.dgsinsi.com

总结挑选铝包木门窗8个要点。

1.中空玻璃的真伪与好坏

中空玻璃选择分子筛(内隔条)需表面光华内置干燥剂,连接处平整无缝隙;密封胶需饱满不得有气泡杂质使之双层或三层玻璃之间具有良好的密封性才能防止结露渗水保温隔音;玻璃选择最低标准要求浮法玻璃,表面光洁平整无气泡污点与结粒,更不能有水纹,玻璃原片厚度为5mm以上.单片玻璃面积大于1500mmX2000mm时必须采用钢化玻璃以确保窗的整体强度以及安全性能，同时开启扇部分玻璃安装时需内加玻璃垫片以提高其抗风压与防震性能.

2.线条流畅度的分析

一扇好窗户要具备流畅的线形,完美、平整的漆面以及较小的木材色差使之整体艺术感一目了然.

3.密封性能的测试

密封类胶条要有良好的伸缩性与韧性和抗老化性能,不得使用PE与PVC材质的胶条,应当选择三元乙丙含量

较高的优质密封胶条。角逢处胶条安装要紧密,线形需流畅,相对铝型材45度拼接组角处需内打组角胶以增加强度与气密性.

4.从厚度上挑选

铝包木门窗需要整体厚度大于80mm(特殊情况可以酌情考虑),低于80mm的木材厚度一般都会低于66mm,从力学原理讲强度不够,大窗型容易变型,外铝必须采用带有型腔的铝型材,主体壁厚不得低于0.2mm,型材整体厚度不能低于14mm,否则外铝强度过低在使用过程中容易出现外铝变型或脱落,并且直接影响窗的使用寿命。