

FS免拆保温外模板设备 高端专业超节能

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | FS免拆保温外模板设备 高端专业超节能 |
| 公司名称 | 德州市陵城区凯达保温材料厂 |
| 价格 | 88000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:凯达 型号:kd-83 类型:全新 |
| 公司地址 | 山东省德州市陵城区宋家镇大曲集村 |
| 联系电话 | 0534-8896325 18653494571 |

产品详情

FS免拆保温外模板设备 高端专业超节能

FS免拆建筑模板设备性能特点:

- 1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。
- 2、达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。
- 3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。
- 4、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。
- 5、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。
- 6、采用工程化预制生产，确保产品工程质量
- 7、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。

山东德州凯达保温机械设备制造厂

联系人：刘经理

移动电话：18653494571

产品性能参数指标：fs保温外模板的性能要求实验项目 单位 标准要求 检测结果
面密度kg/m² 30 23.8
抗冲击强度j 10.0 10.0j冲击10点，无破坏抗弯荷载n 20003922拉伸粘结强度(与xps板) 原强度 mpa
0.20 0.23 耐水 0.20 0.22 耐冻融 0.200.20fs外模板复合保温系统的性能要求实现项目 单位 标准要求
检测结果 耐候性 - 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏表面无裂纹、粉化、剥落现象
吸水量(水中浸泡1h) g/m² < 1000 580抗冲击强度j 10.010.0j冲击10点，无破坏耐冻融(d25) -
表面无裂缝、空鼓、起泡、剥离现象冻融30个循环，表面无裂纹、空鼓、气泡、剥离现象热阻 m²-k/w
复合墙体热阻符合设计要求 1.69 抹面层不透水性 涂料饰面 - 2h不透水试样防护层内侧无水渗透。