

SBS|APP改性沥青防水卷材

产品名称	SBS APP改性沥青防水卷材
公司名称	武汉万荣建筑防水保温材料有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	品牌:东方旭红 厚度:2mm 长度:10米
公司地址	武汉市江夏区郑店街老屋胡村
联系电话	15889474458 15927719534

产品详情

产品简介

SBS弹性体改性沥青防水卷材是以SBS热塑性弹性体改性沥青为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，以细沙、矿物粒料、PE膜铝膜等为覆面材料，采用专用机械搅拌研磨而成的弹性体改性沥青防水卷材。APP塑性体改性沥青防水卷材以APP或APAO、APO改性沥青为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，以细沙、矿物粒料、PE膜铝膜等为覆面材料，采用先进工艺精制而成的塑性体改性沥青防水卷材。该产品选用优质橡胶沥青为主料，添加高弹性的丁苯橡胶或特有耐低温的化工原料，双面覆以PE塑膜精制而成的新型防水卷材；可附自粘层。

产品特点

性能优良能耐高、低温，SBS适用于较低气温环境的建筑防水而APP则适用于较高温环境的建筑；
防水层强度高，耐穿刺、耐撕裂、耐疲劳、耐候化性能好；具有优良的延伸性和较高的应变能力；
在低温下保持优良的性能，即使在寒冷的天气时也可以施工；
可热熔搭接，接缝密封可靠，四季均可操作。

施工方法

铺贴卷材前必须严格检查基层，基面必须坚实平整，无起鼓凹凸或起砂现象；

基层应干燥，含水率在百分之九以内才能施工；

施工前要认真的将基层凸出的水泥砂浆渣尘土及杂物铲除，并清理干净；

复杂部位的处理，阴阳角应抹成弧形，对管道根部排水口等特殊部位应增设附加层；卷材的铺设与粘结，将卷材铺好定位，然后用冷粘法或热熔法粘结卷材均可，热熔法粘结卷材效果更佳，即能降低成本又能保证避免将来防水夹层空鼓现象产生，预留好10mm宽接缝搭接、点燃喷灯均匀加热，待卷材表面融化后随即向前铺；注意在滚压时，不要卷入空气及异物，必须压实、压平，在卷材冷却前，用抹子把边缘封好，然后将边缘和其复杂部位封好，以防翘边。

适用范围

适用于工业与民用地下室、屋面、桥梁、停车场、游泳池、隧道、地铁、人防以及人工湖等防水工程。特别适用于结构变形频繁和寒冷地区的建筑物。

注意事项

材料堆放应立放，不得堆压叠加；不宜日晒雨淋，宜放在通风干燥处；运输及贮存过程应远离火源。