

# pph管材批发pph管材茂发管业多图

产品名称	pph管材批发pph管材茂发管业多图
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:QV1880
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

## 产品详情

超防腐管道/PPH管frpp管高分子量聚乙烯 (UHMW-

PE)管产品特性:1、防腐管道/PPH管frpp管极高的耐磨特性 超高管的分子量高达200万以上, 磨损指数最小, 使它具有极高的抗滑动摩擦能力。耐磨性高于一般的合金钢6.6倍, 不锈钢的27.3倍。是酚醛树脂的17.9倍, 尼龙六的6倍, 聚乙烯的4倍, 大幅度提高了管道的使用寿命。

2、防腐管道/PPH管frpp管极高的耐冲击性 在防腐管道/PPH管frpp管现有的工程塑料中超高分子量管道的冲击韧性值最高, 许多材料在严重或反复的冲击中会裂纹、破损、破碎或表面应力疲劳。防腐管道/PPH管frpp管本产品按GB1843标准, 进行悬臂梁防腐管道/PPH管frpp管冲击实验达到无破损, 可承受外力强防腐管道/PPH管frpp管冲击、内部超载、压力波动。3、耐腐蚀性 UHMW-PE是一种饱和分子团结构, 故其化学稳定性极高, 本产品可以耐烈性化学物质的侵蚀, 除对某些强酸在高温下有轻微腐蚀外, 在其它的碱液、酸液中不受腐蚀。可以在浓度小于80%的浓中应用, 在浓度小于75%的、浓度小于20%的硝酸中性能相当稳定。4、良好的自润滑性 由于超高分子量聚乙烯管内含蜡状物质, 且自身润滑很好。摩擦系数防腐管道/PPH管frpp管 (196N, 2小时) 仅为0.219MN/m (GB3960)。自身滑动性能优于用油润滑的钢或黄铜。特别是在环境恶劣、粉尘、泥沙多的地方, 防腐管道/PPH管frpp管本品的自身干润滑性能更充分的显示出来。不但能运动自如, 且防腐管道/PPH管frpp管保护相关工件不磨损或拉伤。5、防腐管道/PPH管frpp管防腐管道/PPH管frpp管独特的耐低温性 超高分子量聚乙烯管道耐低温性能优异, 其耐冲击性、耐磨性在零下269摄氏度时基本不变。是目前唯一可在接近绝对零度的温度下工作的一种工程塑料。同时, 超高分子量聚乙烯管道的适温性宽, 可长期在-269 到80 的温度下工作。6、v防腐管道/PPH管frpp管不易结垢性 超高分子量聚乙烯管由于摩擦系数小和无极性, 防腐管道/PPH管frpp管因此具有很好的表面非附着性, 管道光洁度高。现有的材料一般在PH值为9以上的介质中均结垢, 超高分子量聚乙烯管则不结垢, 这一特性对火电站用于排粉煤灰系统有重大意义。在原油、泥浆等输送管道方面也非常适用。

我公司长期供应PP管道, 欢迎广大用户来电咨询。

防腐管道/PPH管frpp管超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 是由特种催化剂的作用下, 聚合而成的粘均分

子量大于250万的热塑性工程塑料。超高分子量聚乙烯管道具有极高的耐磨性、摩擦系数极小，抗冲击性、耐腐蚀、不结垢、防腐管道/PPH管frpp管优良的抗内压强度、耐环境应力开裂防腐管道/PPH管frpp管裂性、良好的自润滑、抗粘附性、独特的耐防腐管道/PPH管frpp管低温性、优良的防腐管道/PPH管frpp管化学稳定性等优越性能，是性价比最高得耐磨管道，可长期在-269度至+80度条件下工作，广泛应用于冶金矿山选矿、电厂、防腐防腐管道/PPH管frpp管管道/PPH管frpp管粮仓、酸液和碱液输送、尾矿、泥浆和水煤浆输送、码头、船厂、石油、天然气、纺织、造纸、食品、化工、机械、防腐管道/PPH管frpp管电气等行业。可大量的利用于污水处理、输送管道、有内外防腐要求的管道，对于长距离输送有重大意义

PPH管材是我公司引进国外先进技术和配方，PPH管材按DIN标准生产，规格De20-De800mm，公称压力0.4-1.0MPa，PPH管材采用均聚聚丙烯(-PP)料生产，PPH管材硬度高、刚性好、弹性模量高、耐高温。产品广泛应用于冶金、电子、化工、医药、环保、等领域。可根据需要为客户提供非标产品的定制加工，欢迎广大用户来电咨询