

家具封边机封边机伍亿发图

产品名称	家具封边机封边机伍亿发图
公司名称	青岛伍亿发机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:伍亿发 型号:GH1390
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇逢猛王村
联系电话	0532-83111031 13678885970

产品详情

全自动封边机的主要优点就是粘接牢固、快捷、轻便、效率高，要想大此效果，除了选购好的封边机外，还要注意封边带、热熔胶、基材、工作环境和操作方法等要素。

选择封边带要注意宽度、厚度、材质、韧度、表面处理程度等要素。热熔胶要注意高、中、低温胶的区别，与封边带的种类匹配，还要科学设置加温控制温度以及溶胶的流淌性和凝固延时性。基材的选用也有质量、温度、切面的平行度和垂直度要求，工作环境的室内温度、灰尘浓度也需考虑、操作中基材、封边带、胶轴运行的速度、压力、平衡性、连贯性等都会影响封边效果。

在封边机的使用过程中，封边产品不得有开胶缺头、漏封、叠封、跑偏、压痕等现象，胶合要严密，表面要平整干净。

工作过程中，要注意清理干净胶炉里的废胶、碎边条等杂物，使其回流通畅。操作要稳拿轻放，板面胶屑要清除，保护板面不受磨损。封边完成的部件，要会同质检员进行质量检验，合格的部件要堆放整齐，附上加工流送单，送交下工序，不合格的应及时修补。

操作中发生停电及其它事故，离开操作岗位时，应关闭电源。设备停机前，应先关闭电加热槽，并将胶炉上外溢胶液和烧焦的残胶，以及压料胶辊和定规胶辊上的胶渣清理干净，而且将两涂胶轮的胶量调到最低到零。

在家具封边的工作过程中有时候会碰到封边机涂胶不均匀的情况，那么这时候如何去解决呢：

- 1、首先把半自动封边机的涂胶调大试试(针对门斜角大)，如果不行再打开胶盒盖子看看胶是或否已经化好，如果胶太粘稠请温度调高，如温度已经调至所用胶最高数值那就是胶质量差，请更换别的品牌胶使用。
- 2、如果胶不粘稠，再看看板材是否压紧。青岛海洋精工木工机械厂提醒，如板材已经压紧，板材后半部

仍然没胶，可以调胶盒尾部防护罩内部的胶盒顶丝(无弹簧)，松内六角螺丝杆(不要调太多，根据需要松0.5—1.5圈。

如果家具封边机日常使用频繁而维护不到位的话，久而久之会导致封边机设备的提前老化，从而缩短使用寿命，所以封边机的日常护理及定期维护是必不可少的，维护及保养封边机主要有以下几点基础操作：

- 1.定期给运转机加油。
- 2.定时检查螺丝是否有松动，一旦发现立即紧固，必要时应该更换螺丝。
- 3.及时清理封边机设备上多余的胶和木屑，保持设备操作面的洁净。
- 4.及时清除封边机周围的废料，保持操作区域的干净。
- 5.涂胶量的大小及使用温度的高低应根据工件的厚度、宽窄和大小,以及封边机本身的发热能力来做出相应的调节。
- 6.定期清理胶锅，防止长期高温加热而形成积碳，影响设备正常的加热效果。

青岛伍亿发机械有限公司提醒，回胶口应保持畅通，否则工件的下口会很脏，从而影响质量，同时，胶也会附在输送带和行程开关上，造成行程开关误动作而损坏工件和设备。