

零售商城信号场内应用移动手持终端

产品名称	零售商城信号场内应用移动手持终端
公司名称	宁波传翔新创电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优博讯 型号:i3000
公司地址	浙江省宁波市海曙区民通街100号(8-1)室
联系电话	15306633783 15825559166

产品详情

产品优势

轻巧便携/人体工程学设计/坚固耐用高标准

卓越的无线数据传输能力/超长续航时间

产品特点

(1) 人体工程学操作体验 坚固耐用的环境标准

i3000

机身纤薄小巧坚固的特点适合移动工作人员的需要，背光键盘经过防磨处理，手持部分采用人体工程学设计，保证手指手掌舒适贴合，一只手就可以轻松完成各种操作，并且长时间使用不会感觉手部酸痛。产品的坚固设计保障所有角度均可经受多次从1.5米高处的摔落，并达到IP54防护等级，完全满足各种场景及恶劣条件下的移动工作需求。

(2) 全面的集成扫描技术 强大的数据采集功能

集成了高速先进的扫描引擎，可以快速、准确地连续扫描一维二维条码，在处理质量低劣或受损的条形码时也可以提供无与伦比的高性能。同时还能提供非凡的运动容差能力，即使在高动态工作环境下也可以实现高速读取，在扫描距离方面也具有独一无二的灵活性。

(3) 革新的无线通信功能 灵活的扩展性能

采用最新无线局域网技术，支持802.11b/g/n协议，速度和稳定性较传统PDA有很大提升。支持快速无缝

漫游，在多个无线网络自动无缝切换，实时连接最优网络，实现快速安全的数据连接，满足不断发展变化的数据采集和通信需求。同时易于与打印机、应用软件、通信和外围设备兼容，并有完备的附件供您选择。

(4) 超长的续航时间 可靠的充电接口

采用了3.8V

3800mAh大容量锂电池

，凭借革新的技术,使放电效率提升至95%以上，续航时间可达到10至12小时，大大超越传统PDA。特殊设计的POGO

PIN接口，不仅可以方便连接座充和数据传输，更大大增加了接口的使用寿命，保证了设备的可靠性。

应用领域

服装业、连锁零售、快递物流、仓储、制造业、医疗卫生、移动执法、药品追溯、食品安检等

本 规格	操作系统	Windows CE 5.0
	处理器	533MHz
	显示屏	2.8英寸彩色显示屏，分辨率240 × 320。
	触摸屏	电阻屏
	内存	RAM : 128MB

	ROM : 512MB
外形尺寸	68mm × 189mm × 38mm
重量	365g (含电池)
按键	<p>共32个按键：</p> <p>1.物理按键：含10个数字键、20个功能键（方向键4个，自定义键2个，SCAN键、Esc键、ENT键、空格键、Tab键、Shift键、Ctrl键、Alt键、退格键、Fn键、背光灯键、切换键、电源键、复位键各1个）；</p> <p>2.侧按键：2个扫描键。</p>
输入法	英文，拼音，手写输入。
条码扫描	<p>1D/2D条码阅读器可选；</p> <p>可读取所有国际通用一维条码和二维条码；</p> <p>可读取屏幕条码和彩色条码。</p>
主电池	3.8V 3800mAh可充电锂电池

		工作时间10-12小时（视具体环境而定）	
	备用电池	210mAh	
	充电时间	不超过4小时	
	RTC电池	支持	
通信方式	无线局域网	Wi-Fi	支持802.11b/g/n，支持Wi-Fi和蓝牙共存。
		蓝牙	Bluetooth Class2.1 + EDR
	无线广域网 (二选一)	Dual band GSM	GSM: 900、1800MHz
		Quad band GSM	GSM: 850、900、1800、1900MHz
扩展功能及接口	摄像功能	500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像。	
	定位	高精度GPS	

	卡槽类型	Micro SD/TF、SIM。
	物理接口	Mini USB、DC Jack、3.5 mm音频接口、POGO PIN。
	音频	扬声器、麦克风。
	其他附件	电源适配器、数据线、电池。
	可选配件	充电底座、皮套
使用环境	工作温度	-10 ~ 50
	储存温度	-20 ~ 70
	湿度	5%RH ~ 95%RH (无凝结)
	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击
	IP等级	IP54