

# 企业专用手机i6200系列

产品名称	企业专用手机i6200系列
公司名称	宁波传翔新创电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优博讯 型号:6200
公司地址	浙江省宁波市海曙区民通街100号(8-1)室
联系电话	15306633783 15825559166

## 产品详情

### 应用领域

仓储盘点、物资管理、病房巡查、护士工作站、电力抄表、票务管理、车销管理、行政管理、巡查执法、食品安检

### 产品优势

五英寸工业级电容屏/四核CPU/三网通

支持一维二维条码扫描/PSAM/北斗定位

卓越的安全性、可靠性及耐用性

### 产品特点

1.先进的电容式触摸屏适用于任何工作环境

5.0英寸高清HD(720×1280)分辨率显示屏保证全视角的出色显示效果,并且在室内户外均可提供明亮的画面;

工业级超灵敏电容触控屏,支持手套操作和湿手操作。

## 2.全能的语音通话和数据连接

支持中国移动、中国联通、中国电信的语音和数据服务；

出色的背景降噪能力，让语音通话更加清晰流畅。

## 3.专业的数据采集，出色的易用性和扩展性

集成高性能1D/2D扫描引擎，可快速地进行一维二维条码扫描；

前置200万像素，后置800万像素自动对焦摄像头，轻松采集各类图像和视频信息；

集成NFC功能模块和可选的北斗定位模块，满足企业未来业务应用需求。

## 4.至臻设计确保卓越的可靠性和耐用性

符合IP65密封标准，专为满足企业用户严苛的工作环境要求；

坚固的内部镁合金支架，充分保证机身能够承受1.5米高度跌落的冲击力。

## 5.为企业打造信息安全堡垒

通过添加更加安全可靠的功能特性，将Android从一个消费者操作系统(OS)升级为真正的企业级操作系统，其中包括安全性、设备管理

和企业数据采集支持等功能；

支持PSAM卡，满足金融行业和政府机构对数据安全的高要求。

## 6.超长续航时间，让作业更加高效省心

采用3.8V 4000mAh高电压大容量锂电池，保证长达12小时的连续作业不间断（视具体使用环境而定）；

特殊的POGO PIN接口，配合整机座充，实现零磨损快捷充电，确保整机的耐用性。

基本	操作系统	Safedroid OS（基于Android 5.1）
----	------	-----------------------------

## 规格

处理器	四核1.2 GHz
显示屏	5.0 英寸彩色显示屏，分辨率720 × 1280。
触摸屏	超灵敏电容屏，支持多点触控、手套触摸。
内存	RAM：2GB ROM：16GB
外形尺寸	152mm × 78mm × 15mm
重量	283g（含电池）
按键	扫描键，音量+、-键，电源键，PTT键。
输入法	英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法。
条码扫描	1D/2D条码阅读器可选；

可读取所有国际通用一维条码和二维条码；  
可读取屏幕条码和彩色条码。

主电池

3.8V 4000mAh可充电锂电池

工作时间10-12小时（视具体环境而定）

充电时间

不超过4小时

RTC电池

支持

通信  
方式

无线局域网

Wi-Fi

双频WIFI，支持802.11a/b/g/n，支持Wi-Fi和蓝牙共存。

蓝牙

Bluetooth 4.0 HS low energy

无线广域网

移动4G(TD-LTE)

TDD-LTE (B38、 B39、 B40、 B41)

联通4G(FDD-LTE)

FDD-LTE (B1、 B3)

电信4G(FDD-LTE)

		联通3G(WCDMA) 电信3G ( CDMA2000 )	UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ (850,900,2100 MHz) CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)
		移动2G(GSM) 联通2G(GSM) 电信2G(CDMA)	GSM/EDGE/GPRS (850,900,1800MHz)
扩展功能及接口	摄像功能	主摄像头：800万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像； 前置摄像头：200万像素。	
	RFID	13.56MHz，支持ISO14443 A&B、ISO15693协议，支持NFC。	
	定位	高精度GPS，支持A-GPS和北斗。	
	传感器	支持距离感应、光线感应和加速度感应。	
	OTG	支持（软件选择）	

	卡槽类型	Micro SD/TF、Micro SIM。
	SAM卡读卡器	1个
	物理接口	Micro USB、3.5mm 音频接口、POGO PIN。
	音频	扬声器、听筒、麦克风。
	其他附件	电源适配器、数据线、电池。
	可选配件	充电底座、腕带、电容屏触控笔。
使用 环境	工作温度	-10 ~ 50
	储存温度	-20 ~ 70
	湿度	5%RH ~ 95%RH (无凝结)
	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击

IP等级	IP65
------	------