

全方位自动升降灯 升降型探照灯 自动升降灯

产品名称	全方位自动升降灯 升降型探照灯 自动升降灯
公司名称	东台市海泽救生设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:海昌救生 型号:HC-119 尺寸:800 × 500 × 1800
公司地址	盐城市东台新街镇邱墩村四组51号
联系电话	0515-85765155 18934521283

产品详情

适用范围：此产品为满足铁路、电力、公安等各种大型施工作业、事故抢修、度照明的需要。

灯头功能：由四个500W高效节能飞利浦品牌灯头组成，可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节实现360度全方位照明，也可将灯头在灯盘上均布向四个方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按需照明角度和方位可将灯头在灯盘上均布向250度内翻转及气缸为轴心向左右进行360度旋转，整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大，飞利浦灯泡寿命长。

照明时间：可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明用发电机组供电一次性注满油连续工作13个小时。操作方便通过无线电遥控可在50米范围内控制每盏灯的开启和关闭。使用电动或手动气泵可快速控制升降气杆的升降，适应场所灯盘、铁缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮可在坑洼不平的路面及铁轨上运行使用。环境整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑。性能稳定确定确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋喷水、抗风等级为8级。

照明范围：选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米，上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到35 - 55米。

质量承诺：一年内免费维修，终身维护。 品符合GA442-2003《照明消防车》和Q/320981 FH01-2 008《全方位自动升降工作灯》的各项指标，并获得了国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。

产品特点： DSJ-2000全方位自动升降灯是由灯盘、升降气杆、充气控制系统、发电机组及遥控装置组成的移动式全方位自动升降工作灯。被广泛用于户外施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场的高度照明。 **技术参数**

序号	参数名称	单位	参数值
1	额定功率	kw	4
2	额定电压	V	220
3	额定电流	A	18
4	额定容量	L	180
5	外形尺寸	mm	800 × 500 × 1800

客户收到全方位自动升降灯/汽油机探照灯/升降型探照灯/自动升降灯货物后两天之内，（1）发现商品有明显的制造缺陷的。（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！