

# 绝热保温橡塑材料建筑防阻燃橡塑发泡片材

产品名称	绝热保温橡塑材料建筑防阻燃橡塑发泡片材
公司名称	东莞骏泰泡绵制品有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:骏泰 型号:多款供选 包装:精密包装
公司地址	广东省东莞市东莞市市辖区樟木头镇金河工业区金威路7号厂
联系电话	0769-82128089-611 13537188247

## 产品详情

橡塑保温管，彩色橡塑管，橡塑海绵发泡材料

我厂专业生产各类规格橡塑发泡管，橡塑发泡片材，橡塑发泡卷材，优点：

- 1、不含增塑剂，不会霉变和滋生细菌；
- 2、不含有害成分，可应用于饮用水传输；
- 3、耐热性好，常规工作温度可达95摄氏度，能够经受110摄氏度环境下8000小时的测试；
- 4、耐压性能好，有常温下工作压力12.5bar和20bar两个等级；
- 5、耐腐蚀性能好，能经受大多数化学药品的腐蚀；
- 6、隔热效果好，阻燃性能好；我厂生产的绝热保温橡塑材料，产品中含有阻燃减烟原料，燃烧中产生的烟雾浓度极低，而遇火不融化，不会滴下着火的火球，具有自熄灭的特征，为建筑上的防火确保安全可靠。安装方便，外形美观，柔软性好，安装简易方便，安装管道可套上后一起安装，也可以将管材纵向开口后用专业胶水粘合而成，对阀门三通、弯头等复杂部位，可将板材裁剪成与部件同样的形状，再涂上胶水粘合，确保整个系统的严密性、美观性，从而保证了整个工程的保温性，由于我厂生产的橡塑海绵外表有橡胶的光滑度和平整度，以及它本身的优异性能，不需要另加隔气层、防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了整个工程的外表美观。在设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。
- 7、能够任意弯曲，不会脆裂；
- 8、在同等条件下，水流量比金属管大；

9、抗蠕变强度高，可配金属管，可省去连接管件，降低安装成本，加快安装周期，便于维修；

10、橡塑绝热保温材料及各种不饱和树脂，是引进国内外最新技术和先进的全自动连续生产线，采用性能稳定和优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯、(NBR, PVC)为主要原料，配以各种优质的辅助材料，经特殊的工艺流程，工艺发泡等原料配制而成的硬软质绝热保温节能材料。本产品为闭孔弹性材料，它具有柔软耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能，可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业的各类冷热管道和容器能达到降低冷热损的效果。由于它施工方便、外观美观整洁、对环境没有污染、它是一种商品质的跨世纪新一代绝热保温材料。导热系数低，本产品在大气压平均温度为0 时，导热系数为《千卡/米.时.度》为0.03F . W / mk。而它的表面放热系数高。因此在相同的条件下，使用本公司的橡塑海棉产品，在保温层比其他的保温材料薄一半以上但能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶的空间，节省了投资。

抗震特性它具有很高的弹性，能最大限度地减少冻水和热水管道在使用中的振动和共振。

11、特点：使用时，无毒、无味、既不刺激皮肤，也不会危害身体健康，它能防止毒菌生长，害虫和老鼠的啮咬，耐酸抗碱，性能优越，由此防止了机械、管道因大气介质和工业环境而受到的腐蚀。 12、适用范围广：用于介质温度在—50 —125 内性能完好，又可广泛的用于中央空调，家用电器，汽车空调、制冷机等管道的保温，在各种工业大口径管道及各种冷、热水管的保温和容器的隔冷，隔热有着广泛的应用。

我厂所有产品均经过严格环保检测，可放心使用，并可按客户需求订制，欢迎订购：徐生1353718 8247竭诚为您服务。