

三丰源T8-12瓦LED日光灯

产品名称	三丰源T8-12瓦LED日光灯
公司名称	株洲三丰光电高科实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三丰源 型号:SFY-T8-1200-12W
公司地址	株洲市黄河南路天台金谷工业园
联系电话	86-073128789955 13973350509

产品详情

I 产品介绍

采用导热性极高的航空铝材及专利结构技术设计生产，散热性能优越，适用性强。产品采用高度亮低光衰LED作为光源，具有长寿命

、节能、高效、环保等特点。内置恒流驱动**电源**，性能稳定。使用寿命可达3万小时。

应用场所

LED日光灯适用于大部分室内照明应用，例如：家庭、宾馆、商场、办公场所、学校、地下停车场、仓库、工厂、超级市场、通道、走廊及广告箱体等室内照明。

产品特点

明：产品不含汞铅等对人体有害的重金属，亮度高、功率低，高效环保节能，工作时无频闪，启动快，发光时不会产生紫外线，不会吸引蚊虫，不会因频繁开关电而损坏灯具。

设计：本产品的电源采用恒流拓扑非隔离电路设计，体积小，电源转换效率 0.90，功率因数 0.85，设计有开路保护、短路保护、过载保护、雷击浪涌保护功能，在使用过程中因电网输出电压或电源出现异常时不会对LED发光模块造成损坏，不会因产品造成用电安全，具有噪音低、温度低、效率高、节能、环保、高寿命的特点。

设计：部件模组化结构设计，使产品的生产组装和维修更换非常方便快捷。

寿命：LED热管理技术，使产品的光衰非常小，使用寿命在常温（25℃）下使用最长可达到30000小时以上。

电源频率 Power frequency	50-60	Hz
色温 CCT	6000-7000	K
光通量 luminous flux(± 10%)	1700	LM
光束角 Field angle	120 °	Deg
显色指数 CRI	70	RA
光效 Luminous efficiency	140	LM/W

存储温度 Storage temperature	-20 to +60	
工作温度 Operating temperature	-20 to +50	
工作湿度 Operating humidit	10 to 65	%
质保时间 Warranty time	3	年