

PU海绵 PVA吸水海绵，PP海绵滚轮 电镀耐酸碱海绵辊

产品名称	PU海绵 PVA吸水海绵，PP海绵滚轮 电镀耐酸碱海绵辊
公司名称	东莞市百科机电科技有限公司
价格	800.00/支
规格参数	品牌:百科 型号:10 广东:东莞
公司地址	东莞市寮步镇鳧溪309号
联系电话	0769-89041822 13509029610

产品详情

吸水海绵详细介绍和用途

- 1.使用前于水中浸泡至软（不得浸泡于80°C以上的水中），使用后于通风处晾干，使之变硬，
- 2.该产品具有极强的吸水能力和给水能力，吸满水后不滴水
- 3.该产品含有防霉剂，不会发霉，比其它任何海绵的弹性都强而且不易撕裂，
- 4.该产品很轻，柔滑且吸水性极好；
- 5.适用于化妆、抹布、运动时吸汗，口腔手术中吸水吸血及清洁用。该产品极柔软，且液体吸满也不会滴出。海绵滚筒,用于装饰行业,电子吸水,水过滤等。有很强的韧性，密度高耐磨性高

材料：PU、PVA，PVC胶管。

海绵吸水辊是种多微孔、而且微孔之间相互连通，吸水性良好，具有较好的耐腐蚀性能，用它来吸除表面水份是十分理想的，它本身要求滋润状态、故将其放在水槽中保存。由亲水性高分子PVA（聚乙烯醇）制成的海绵吸水辊，因为亲水性基材的微细连结气孔使之拥有良好好的吸水，保水能力，再加上其独到的柔软性，可以广泛使用印制PCB板，LED,玻璃制品，钢板，铝板等其它面板的清洗，压液，吸水，脱水工序中。海绵吸水辊的技术指标：吸水能力可达自身干重量的6~10倍。一般使用温度不可超过60℃，否则会老化和缩短使用期限，粘结好的吸水辊，如一时不用，应养护在清水中。

正常使用期限为5~8个月

- 技术参数
- 1.使用温度不超过60℃，否则会老化和缩短使用期限。
 - 2.耐酸耐碱。
 - 3.不用时养护在清水中，以免变形。规格：（单位：mm）