MPP电力电缆管

产品名称	MPP电力电缆管
公司名称	陕西景顺管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市西大街唐元宫1-706室
联系电话	029-87399033 13279222123

产品详情

一、MPP电力管产品介绍: 开挖型和非开挖型， **MPP非开挖型电力管又称作MPP顶管或托拉管**。

MPP电力管采用**改性聚丙烯**
为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“ 挖槽埋管法 ”相比，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

110mm～中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。本产品通过国家化学建材测试中心的检测，取得了较好的社会效益和经济效益。

二、MPP电力管适用范围：

MPP电力管可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

MPP电力管城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程，及明开挖电力排管工程。

MPP电力管城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。

三、MPP电力管优越性

1、MPP电力管具有优良的电气绝缘性。

2、MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。

3、MPP电力管抗拉、抗压性能比HDPE高。

4、MPP电力管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。

5、MPP电力管长期使用温度一5～70°C。

6、MPP管施工须知：

MPP电力管管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

MPP电力管热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

MPP电力管加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

MPP电力管管材最小弯曲半径应≥75管外径。