

除蜡表面活性剂 浓缩除蜡水 环保优质除蜡水

产品名称	除蜡表面活性剂 浓缩除蜡水 环保优质除蜡水
公司名称	深圳市佳能洗涤用品有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:佳能净 型号:JN-101
公司地址	深圳市光明新区公明钟表基地星皇科技园
联系电话	13670133787

产品详情

除蜡水表面活性剂 (jn-101)

物理性质：棕黄色粘稠液体

该产品是一款高浓缩型除蜡表面活性剂，含量达99.3%，采用专用表面洗性剂，渗透剂，防腐剂等表面活性剂，经特殊工艺科学配制而成。对动植物油脂，矿物油，石蜡具有超强渗透与溶解能力，除蜡快而彻底，

具有良好

的防腐性，工件不

变色，不挂水，工件风干不留水印，

防止污垢反玷污工件等功能。按活性物含量30%

与水配比即成万能高效通用除蜡水，不用添加

任何添加剂

，配合超声波使用，能迅速清除各类金属及塑胶工件在研磨抛光中，残留在工件表面的抛光蜡的专用活性剂。

使用方法：

1、配合超声波清洗机使用。

2、将超声波清洗机的清水

加热至80°c以上，按2%

-3%的配比加入本清洗剂。

3、将工件放至超声波清洗

机泡浸3到5分钟，之后取

出放入清水槽中冲洗即可。

为保持最佳清洗效果，清洗工件不得相互重叠，每2天应定期添加0.5%的除蜡水表面活性剂。

同一个清洗槽不能清洗不同金属抛光工件表层的蜡垢，由于不同金属的活泼性不同，其在清洗过程中因加热会产生不同的氧化效果，以及不同金属在相同清洗槽清洗后，会出现活泼金属的金属离子附在不活泼金属表面的情况。除蜡水清洗锌合金类活泼工件，注意清洗时间不宜过长、清洗温度不宜过底最好不低于65℃，否则挥发不了因此影响液体的除蜡效能。

当清洗槽的蜡垢悬浮液明显增加，达到基本饱和时，除蜡清洗效果明显下降，需要及时添加补充除蜡水而维持，当油腊、油污量太多时则需要更换清洗液，视清洗工件的情况而定，一般更换周期为4~10天不等。

当工件有重油污垢时，在除蜡水清洗槽中清洗完毕，需要放在0.5-1%的碱水中漂洗30秒到1分钟左右效果更佳。

清洗液工作一定时间后，将清洗槽中的腊渣过滤后可以再次使用，或者将此过滤后的清洗液当粗洗液更佳，可以充分利用清洗液降低清洗成本。

溶液维护：当除蜡效果明显下降，可凭经验补充除蜡水而维持，当油腊、油污量太多时则需要更换清洗液，视清洗工件的情况而定，一般更换周期为5~10天不等。

适用行业：

化工贸易，经销商，电镀厂，餐具厂，钟表厂配件厂，不锈钢制造业，首饰加工，精密合金铸件，高档眼镜等行业。