

微孔滤膜NYLON MCE PES PTFE

产品名称	微孔滤膜NYLON MCE PES PTFE
公司名称	江苏绿盟科学仪器有限公司
价格	50.00/包
规格参数	品牌:GREEN MALL
公司地址	泰州高港创业孵化器
联系电话	0523-86110969-8007 15852956952

产品详情

微孔过滤膜包括，混合纤维素（mce）材质，醋酸纤维素(ca)材质，尼龙（pa/nylon）材质，聚丙烯(pp)材质、聚醚砜(pes)材质、聚偏氟乙烯（pvdf）材质、聚四氟乙烯(ptfe)材质，聚碳酸酯（pc膜，核打孔）材质，玻璃纤维（glassfiber）材质等。主要用于样品分析特别是色谱分析中流动相及样品的过滤，对保护色谱柱及输液泵管路系统和进样阀等不被污染具有良好的作用。已广泛应用在重量分析、微量分析、胶体分离及无菌实验中。

几种常见的滤膜的特性 1. 尼龙膜（nylon）特点：耐温性能良好，可耐121℃饱和蒸汽热压消毒30分钟，最高工作温度60摄氏度，化学稳定良好，能耐受稀酸、醇类、酯类、油类、碳氢化合物、卤代烃及有机氧化物等多种有机和无机化合物。
用途：电子、微电子、半导体工业水过滤、组织培养基过滤、药物过滤、饮料过滤、高纯化学制品过滤、水溶液和有机流动相的过滤。 2. 混合纤维素酯
特点：孔径比较均匀，孔隙率高，无介质脱落，质地薄，阻力小，流速快，使用价格成本低，但不耐有机溶液盒强酸、强碱溶液。
用途：医药工业需热压灭菌的水针器，大输液滤除微粒；对热敏性药物（胰岛素 atp、辅酶 a 等生化制剂）的除菌，用0.45微米的滤膜（或0.22）；溶液中微粒及油类不溶物的分析测定，及水质污染指数测定；还应用于体细胞杂交和线粒互补预测杂种优势研究等科研部门。 3. 聚醚砜（pes）
特点：聚醚砜材质的微孔滤膜属于亲水性滤膜，具有高流率、低溶出物、良好的强度的特点，不吸附蛋白和提取物，对样品无污染。
用途：低蛋白质吸附及高药物相容性，专为生化、检验、制药及除菌过滤装置而设计。 4. 聚四氟乙烯（ptfe）特点：最广泛的化学兼容性，能耐受 dms0,thf,dmf,二氯甲烷，氯仿等强溶剂。
用途：大部分有机溶液的过滤，特别是其它滤膜不能耐受的强溶剂的过滤。 我公司还有 pvdf,玻璃纤维，pm2.5膜，聚碳酸酯滤膜(核打孔膜)供应，欢迎选购。

常规产品订货信息 产品编码 产品名称 直径（mm） 孔径(μm) 滤膜材料 包装
rmf21 微孔滤膜 50 0.45 水系 pes (pall 进口滤膜) 100个/包
rmf22 微孔滤膜 50 0.22 水系 pes (pall 进口滤膜) 100个/包
rmf23 微孔滤膜 50 0.45 有机系 尼龙 66(pall 进口) 100个/包
rmf24 微孔滤膜 50 0.22 有机系 尼龙 66(pall 进口) 100个/包
rmf27 微孔滤膜 50 0.45 ptfe (pall进口滤膜) 100个/包
rmf28 微孔滤膜 50 0.22 ptfe (pall进口滤膜) 100个/包
rmf29 微孔滤膜 50 0.45 有机系 尼龙 6 100个/包
rmf30 微孔滤膜 50 0.22 有机系 尼龙 6 100个/包
rmf31 微孔滤膜 50

0.45 水系 mce 100个/包 rmf32 微孔滤膜 50 0.22 水系 mce 100个/包 rmf33 微孔滤膜 47 0.45 pes(pall 进口滤膜) 100个/包 rmf34 微孔滤膜 47 0.22 pes(pall 进口滤膜) 100个/包 rmf35 微孔滤膜 47 0.45 有机系 尼龙 66(pall 进口) 100个/包 rmf36 微孔滤膜 47 0.22 有机系 尼龙 66(pall 进口) 100个/包 rmf39 微孔滤膜 47 0.45 ptfe (pall 进口滤膜) 100个/包 rmf40 微孔滤膜 47 0.22 ptfe (pall 进口滤膜) 100个/包 rmf41 微孔滤膜 47 0.45 有机系 尼龙 6 100个/包 rmf42 微孔滤膜 47 0.22 有机系 尼龙 6 100个/包 rmf43 微孔滤膜 47 0.45 水系 mce 100个/包 rmf44 微孔滤膜 47 0.22 水系 mce 100个/包