

自吸泵，耐腐蚀自吸泵

产品名称	自吸泵，耐腐蚀自吸泵
公司名称	泰州市勤宇机泵制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏 泰州市海陵区 泰东镇兴园路东首
联系电话	15896066678

产品详情

产品特点 1、ZXL直联式自吸泵结构紧凑。该系列泵为卧式结构，机泵一体、外型美观、占地面积少，与普通自吸泵比较，占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房，可置于户外使用。 2、ZXL直联式自吸泵运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联，简化了中间结构，增加了运行的平稳性，叶轮具有极好的动静平衡，运行时无振动，低噪音、延长了轴承的使用寿命，改善了使用环境。 3、ZXL直联式自吸泵轴封采用优质机械密封，动、静环由硬质合金制成，耐磨损、无泄漏、使用寿命长。 4、ZXL直联式自吸泵采用先进水力模型，具有效率高、性能好等特点。 5、ZXL直联式自吸泵安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀，吸入管路不需要安装底阀，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

6、ZXL直联式自吸泵结构独特、自吸性能好，工作前只需要保证泵体内储有定量吸引液即可。

产品概述 ZXL直联式自吸泵、CYZ-A直联式自吸离心油泵系本公司根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内首创。各项技术性能指标居国内领先，达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。性能参数 用途：1、ZXL直联式自吸泵适用于工业和城市排水，环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。使用介质温度不超过80℃，粘度 100厘珀、含固量可达30%以下。 2、CYZ-A直联式自吸离心泵，广泛适用于油库、加油站、油轮、油船、码头、油车、机场、分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等。如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质还可以适应于化工、制药、酿造、电镀、印刷、造纸、电力矿山等，输送介质温度-20℃ -80℃，粘度 100厘珀，含固量可达30%以下。该系列泵特别适应于油轮或输水船舶上，可兼作扫舱泵扫舱效果好。工作条件：

- 1、周围环境温度 40℃，海拔高度 1000M，相对湿度 95%，介温 80℃，特要求可达200℃。
- 2、自吸高度不能超过规定值5-6.5米，吸入管长度 10米