

工业级移动手持终端 V5000系列之V5040

产品名称	工业级移动手持终端 V5000系列之V5040
公司名称	宁波传翔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优博讯 型号:V5040
公司地址	海曙区民通街100号028幢(8-1)室(集中办公区)
联系电话	86 0574 87795175 15306633783

产品详情

产品优势

数据采集/数据传输

IP64防护等级/超强内核/双系统支持

产品特点

(1) 强大的数据采集功能

可适应一维条码、二维码等载体数据扫描；

(2) 灵活的应用适应性

人体工程学设计，充分满足手感，具有工业IP64防护等级，支持各种工业生产应用，品质可靠；

(3) 无线通讯功能

支持GPRS等广域无线通讯，支持蓝牙、WIFI局域无线通讯；

(4) 多数据接口

具有USB、RS232等多种接口；

(5) 大容量存储

内置大容量RAM，ROM，提供Micro SD/TF卡扩展功能（最大可支持32GB）；

(6) 支持Android操作系统

支持Android2.3等主流操作系统，兼容性强，操作稳定，性能优越；

(7) 灵活定制，易于扩展

提供二次开发接口SDK，允许用户及第三方开发更丰富的功能应用。

应用领域

大型仓储管理、交通物流、金融保险、制造业、零售业、能源化工业、电力行业、医疗卫生行业、停车管理、餐饮娱乐、港口码头、集装箱货运等。

物理规格	型号	urovo V5040
	外形尺寸	外观最大尺寸：190mm*75mm*30mm 手持部分：90mm*60mm*25mm
	重量	350g（带电池）
	键盘	数字/字母键,导航键,扫描键,侧按键

	输入法		英文、拼音、手写输入,支持软键盘	
产品性能	操作系统		可选Windows CE 6.0 R3 & Android 2.3操作系统，支持多语言	
	CPU		1GHZ	
	显示屏		3.5英寸TFT-LCD VGA(480 × 640) 彩色触控屏幕	
	内存	ROM		512MB Nand Flash
		RAM		512MB Mobile DDR
扫描参数	一维激光	扫描速度	200次/秒	
		可读条码	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; C A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Book Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded;	
	二维CMOS	可读条码	1D Symbologies : UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EA CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleav 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inve DataBar, Composite Codes 2D Symbologies : PDF417、 MicroPDF417、 Data Matrix, Data Matrix Invers QR Code, Aztec, Aztec Inverse	

			Postal Codes : U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian P Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Pos
数据通讯	Wi-Fi无线局域网		标配，内置802.11b/g/n 无线通讯功能，通讯速率可达65MB/秒
	GSM	工作频段	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
		数据服务	GPRS multi-slot Class 10 : DL 85.6 kbps /UL 42.8 kbps GPRS multi-slot Class 8 : DL 85.6 kbps /UL 21.4 kbps
	WCDMA	工作频段	UMTS2100/900 MHz UMTS1900/850 MHz GSM850/900/1800/1900 MHz
		数据服务	GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps HSDPA : DL 3.6Mbps
CDMA 2000	工作频段	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band)	

		数据服务	CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps
		蓝牙	蓝牙Class2.1-EDR
扩展功能		摄像功能	300万/500万高清像素，有补光灯，自动对焦
		GPS	支持A-GPS
		RFID	可定制，支持下列标准 低频：ISO11784/11785 高频：ISO15693、ISO14443A/B、SRI513/SRI4K
		音频	扬声器(单声道)x1，麦克风x1，听筒x1
电源		主电源	3.8V 4500mAh可充电锂电池, 工作时间10~12小时(视具体环境而定)
		备用电源	240mAh备用电池
		RTC电池	可维持设备时钟不丢失

使用环境	工作温度	- 10 ° C to +50 ° C
	储藏温度	- 20 ° C to +60 ° C
	湿度	5% – 95% (无凝结)
	坠地抗震高度	工作温度范围内，能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的冲击
	外部接口及附件	
扩充卡槽	Micro SD/TF (最大支持32G) x 1 , SIM x 1	
物理接口	Mini USB x 1 , 3.5mm音频接口 x 1	
充电座	可同时对两块电池进行充电	
打印机	可连接所有支持蓝牙串口协议的打印机	
其他附件	电源适配器，数据线	
产品规范	工业防护等级	IP64
	电气安全规范	符合 UL60950,CSA C22.2 No.6050,EN60950/IEC950
	激光安全规范	IEC2级 /FDA 级,符合IEC60825-/EN60825-1标准

进网许可证	符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准
保修期	12个月(配件除外)

宁波传翔电子科技有限公司科技----优博讯白金代理

全国统一服务热线:400 835 3517 售后QQ:2850368757 企业邮箱:service@cxds.com.cn

【宁波传翔联系方式】

手机号码：18957866940

固定电话：0574-87402991

固定电话：0574-87795175

固定电话：0574-87792313

公司地址：宁波海曙区丽园北路民通街100号恒茂大厦1号楼801