

优质速差器批发_江苏自锁速差器生产厂家

产品名称	优质速差器批发_江苏自锁速差器生产厂家
公司名称	江苏浩博机械设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:HAOBO 浩博 型号:无
公司地址	江苏省泰州市高港区许庄街道官营路6-43号
联系电话	0523-87612555 13809016346

产品详情

优质速差器批发_江苏自锁速差器生产厂家

江苏浩博机械设备有限公司防坠器又叫速差器，能在限定距离内快速制动锁定坠落物体，适合于货物吊装，保护地面操作人员的安全和被吊工件物体的损坏。产品适用于天车起吊时防止被吊工件意外坠落时的安全防护，能有效地保护地面操作人员的安全和被吊工件物体的损坏，应用于冶金汽车制造，石油化工、工程建设、电力、船舶、通讯、制药、桥梁等高处作业场所。此产品只是该系统的一部分，防坠落的系统为：垂直生命系统与水平生命系统。水平生命系统用的比较广泛。工作原理与结构，江苏浩博机械设备有限公司该产品利用物体下坠速度差进行自控，高挂低用。使用时只需要将锦纶吊绳跨过上方坚固钝边的结构物上，将锦纶绳上的铁钩挂入“n”形环上，将钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。在使用半径内，不需更换悬挂点。正常使用时，安全绳将随人体自由伸缩。在器内机构作用下，处半紧张状态，使操作人员无牵挂感。万一失足坠落，安全绳拉出速度明显加快，器内锁止系统即自动锁止。使安全绳拉出距离不超过0.2米，冲击力小于2949N，对失足人员毫无伤害。负荷解除即自动恢复工作。工作完毕安全绳将自动回收到器内，便于携带。江苏浩博机械设备有限公司本品采用独创的“双锁止装置”结构，锁止稳定，安全系数高，可靠性好，并有效地解决因倾斜作业下坠摇摆幅度过大而撞击其他物体而导致的事故。本品控制系统采用特种钢，并经特种处理，质轻、耐磨、耐腐蚀、抗冲击，外壳采用铝合金，质轻，不老化。安全绳选用航空用钢丝绳。吊绳、安全带，均做阻燃处理，耐200 高温。优点优

点：强度大、耐磨、耐用、耐霉烂、耐酸碱，简易轻便，安全适用。使用方法 速差式自控器固定悬挂在作业点上方，将自控器内的绳索和安全带上半圆环联结可任意将绳索拉出，在一定位置上作业。工作完毕，人向上移动，绳即自行收回自控器内。坠落时自控器受速度影响

进行制动控制。试验时，拉出绳长0.8m，要求模拟人体坠落时下滑距离不超过1.2m为合格。

注意事项1、本品必须高挂低用，使用时应悬挂在使用者上方坚固钝边的结构物上。

2、使用本品前应对安全绳、外观做检查，并试锁2~3次（试锁方法：将安全绳以正常速度拉出应发出“嗒”、“嗒”声；用力猛拉安全绳，应能锁止。松手时安全绳应能自动回收到器内，如安全绳未能完全回收，只需稍拉出一些安全绳即可）。如有异常即停止使用。

3、使用本品进行倾斜作业时，原则上倾斜度不超过30度，30度以上必须考虑能否撞击到周围物体。

4、本品关键零部件已做耐磨、耐腐蚀等特种处理，并经严密调试，使用时不需加润滑剂。

5、本品严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥少尘的地方。价格合理，质量可靠，服务周到，凭借优异的品质赢得广大客户的信赖，一向以薄利多销为市场准向，力争为客户创造超价值的产

品，希望能与贵司展开合作，欢迎来电来厂洽谈，江苏浩博机械江苏浩博专注于为客户提供最安全、可靠、经济、合理的吊装方案及方案涉及到的产品,江苏浩博吊装产品正在成为安全可靠的象征我们自主研发设计生产的各种非标吊具，也大大地满足不同行业领域的吊装要求。我们承诺对客户提供终身的检测、维修服务，我们的吊装产品是全球公认高品质、高技术的品牌，江苏浩博拥有CE、ISO、BG、GS、GL等国际行业资质认证，为您的安全吊装保驾护航。 ，吊索具吊具索具，吊装带，高强度链条，钢坯吊钳，钢管吊具，C型吊钩，电动立卧，翻转吊具，立卷夹钳，环圈吊钳，双轧辊吊具，圆钢钳，竖吊卷板夹具，成套索具，尼龙绳吊装，绳缆尼龙编织吊装绳，无结万能绳索，速差安全带，眼型滑钩，羊角钩，旋转夹钳，电渣钳，墩粗钳，卸扣圆钢，夹钳，C型吊钩，中板夹钳，对于用惯了普通吊具的中国客户来说江苏浩博生产的各种吊索具、索具、钢丝绳、钢丝绳吊索具、尼龙绳吊索具、特种纤维柔性吊装带系列、扁平吊带系列、安全网系列、安全带系列、起重链条系列、横梁吊具系列、冶金夹具系列以及三动工具系列，钢卷吊具，C型钢卷吊具，液压吊具，卧卷自动吊具，竖吊卷板吊具，电动卧卷夹具，电动旋转卧卷夹具。适用于钢卷搬运，钢卷回火，仓库存放堆垛，运输装卸等。可根据使用要求进行选择设计。T8级链条吊装产品系列，吊点吊环产品系列，可旋转吊点，旋转吊环，焊接吊点，万向旋转吊点，万向旋转吊环，侧拉吊环，焊接吊环，模具吊环，各种卸扣，吊钩，索具配件，进口钢丝绳索具，江苏浩博机械设备有限公司

第4使用防坠器进行倾斜作业时，原则上倾斜度不超过30度，30度以上必须考虑能否撞击到周围物体。防坠器关键零部件已做耐磨、耐腐蚀等特种处理，并经严密调试，使用时不需加润滑剂。

5防坠器严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥少尘的地方。

6防坠器密封的铝金外壳，因速度的变化引起自控，是一个具有新型专利的安全产品

7防坠器通过抗棘齿双盘式制动系统,有效控制人体失控下坠

防坠器作业时可随意拉出绳索使用。在正常上下(每秒小于2米)情况下不影响正常作业

9防坠器可广泛应用于电力、建筑、船舶、通讯、桥梁等高处作业场所。10防坠器利用物体下坠速度差进行自控，高挂低用。使用时只需要将锦纶吊绳跨过上方坚固钝边的结构物上，将锦纶绳上的铁钩挂入“n”形环上，将钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。在使用半径内，不需更换防坠器又叫速差自控器,用于人员高空作业防止意外坠落，即使意外坠落也能快速有效的保障人员安全，能在限定距离内快速制动锁定坠落人员,保护人员的生命安全.

密封的铝金（铸铁）外壳防坠器，因速度的变化引起自控，是一个具有新型专利的安全产品;

通过抗棘齿双盘式制动系统,有效控制人体失控下坠;

作业时可随意拉出绳索使用。在正常上下(每秒小于2米)情况下不影响正常作业;规格长度有3米、5米、7米、10米、15米、20米、30米、40米、50米。防坠器必须高挂低用，使用时应悬挂在使用者上方坚固钝边的结构物上。2使用防坠器前应对安全绳、外观做检查，并试锁2~3次（试锁方法：将安全绳以正常速度拉出应发出“嗒”、“嗒”声；用力猛拉安全绳，应能锁止。松手时安全绳应能自动回收到器内，如安全绳未能完全回收，只需稍拉出一些安全绳即可）。如有异常即停止使用，保用期内寄回本厂调换。

江苏浩博机械设备///优质速差器批发_江苏自锁速差器生产厂家