

丰凡科技防火窗启闭装置生产厂家

产品名称	丰凡科技防火窗启闭装置生产厂家
公司名称	深圳市丰凡科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:丰凡 型号:F-WD/03 电压:24V
公司地址	深圳市宝安区松岗镇碧头第一工业园78号A栋2楼
联系电话	0755-27395119 15816890103

产品详情

深圳市丰凡科技有限公司防火窗启闭装置是根据【国标GB16809-2008《防火窗》第3.5条窗扇启闭控制装置 活动式防火窗中，控制活动窗扇开启、关闭的装置，该装置具有手动控制启闭窗扇功能，且至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。注：窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式，如：电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。】

产品名称：[温电双控闭窗器](#)

品 牌：[丰凡科技](#)

基本功能

平时(复位状态)可使防火窗在0-90度保持开启状态，火灾时，接收联动控制信号或达到温度处于 68 ± 5 度时，自行平稳关闭防火窗（释放状态），并提供反馈信号给控制室。

产品尺寸：290*45*70mm， 材质：不锈钢

关闭力矩：30N · M 电流：0.7A（0.1S）

联动功能：平时无源，瞬间DC24V供电关窗。

反馈功能：触点信号，显示防火窗是否关闭。

缓冲功能：具有，保证防火窗平稳关闭。

温度释放功能：68 ± 5度自行关窗

消防认证编号：

安装方式：平行安装、垂直安装

完全符合：《防火窗》GB16809-2008第3.5条规定

显著特性

- 1、安全双保险：新增加温度记忆控制释放，一旦消防系统失效仍然可靠动作关窗。
- 2、卓越安全：新增缓冲二级调速功能，彻底解决老产品由于不具缓冲功能关窗时对窗体和设备本身的损坏，延长防火窗及设备的使用寿命。
- 3、长寿命、低维护：通过国家测试，寿命10万次以上，增加缓冲功能后，机体运行更平稳、可靠，维护成本极低。

适用项目

特别适合于大型新建项目平时不抢、占消防电源，后期使用无功耗;改造项目可直接并入防排烟系统、警铃、应急照明系统，布线成本极低。