

河北金科同力生产限流止回阀、水泵限流阀

产品名称	河北金科同力生产限流止回阀、水泵限流阀
公司名称	泊头市同力环保热力设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:金科同力 型号:LH45-16 材质:铸铁
公司地址	河北省沧州市泊头市四营工业区
联系电话	0317-8338351 15031720983

产品详情

产品介绍：LH45-16系列限流止回阀主要用于多泵并联采用改变台数的方式进行流量调节的系统中，安装在水泵的出口，起限制水泵流量，稳定扬程。使水泵在高效区内工作，防止低扬程大流量水泵过载烧坏电机。技术参数：公称口径：DN15-DN125 介质温度：0-150 压力范围：PN16-PN25

作用原理：1、限流功能该阀安装于水泵出口，在单泵启动和非全数设计工作泵工作时，对工作泵起限制流量作用，使泵在较高效率状态下工作;防止电动机在水泵低扬程、大流量、低效率时。发生过载现象;防止超额定电流烧电机现象的发生，同时起到一定的节能效果。

2、止回功能该阀的止回功能完全等同于微阻缓闭止回阀，且无关闭噪声，零回流。使用方法：限流止回阀介质流动方向应与阀体箭徒向一致，可以外接导压管装置出厂前均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置;阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处;可水平安装也可以垂直安装;限流止回阀的需求扬程大于0.1MPa时，先逆时针把四通开大，然后再顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大，直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2-3次，每次运行3-5分钟，出口压力不变即完成调试工作;视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物。

安装调试：1.阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处;

2.视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物。

3.可水平安装也可以垂直安装;4.介质流动方向与阀体箭徒向一致;

5.外接导压管装置出厂前均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置;6.当需求扬程大于0.1Mpa时，先逆时针把四通开大，然后再顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大，直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2~3次，每次运行3~5分钟，出口压力不变即完成调试工作。