

美国Delmhorst J-Lite木材湿度计

产品名称	美国Delmhorst J-Lite木材湿度计
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Delmhorst/特尔姆荷斯脱 型号:J-Lite 适用范围:测量其木材湿度值,适用于木质纤维类物质
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-Lite木材湿度计

产品名称：LED木材湿度计

规格型号：J-Lite

品牌厂家：美国特尔姆荷斯脱Delmhorst

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-Lite木材湿度计产品简介:

Delmhorst J-Lite LED木材湿度计采用梯阶式LED灯模式测量其木材湿度值,适用于木质纤维类物质,含水率在6%—40%的物体范围内,如竹制品、木器、中药材、烟草、棉花、纸张、皮革、纺织品、粮食、农作物、化工原料等物品百分含水率的快速测定。该仪表集测量器、显示器、电源、线路板于一体,本仪器与同类产品比较,具有体积小、重量轻、测量迅速、操作极为简单、外形美观、做工精致、也便于随身携带之优点。

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-Lite木材湿度计技术参数 1、显示形式：发光二极LED灯显示，共12位

2、测量范围：6%—40%量程

3、测量精度：±1位 显示值(含水率) 4、工作电压：9V干电池

5、使用条件：被测物温度 0 ~ 40 ,环境相对湿度 <85% 6、尺寸:190.5x76.2x44.45mm

7、重量:283.5g

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-Lite木材湿度计产品特点：

美国DELMHORST特尔姆荷斯脱J-Lite木材湿度计，12个发光LED灯显示不同的湿度，方便在强光或黑暗的环境测量

微电脑控制，湿度测量结果可靠

内置探针（2497/A-100），长8mm、

湿度测量范围：6%—40%

电源：9V电池

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-Lite木材湿度计产品配置：

型号	产品描述
----	------

J-lite	含2497/A-100探针
--------	---------------

J-lite/PKG	含2497/A-100探针、26-ES探棒、一对496针 附件 26-ES 电极
------------	--

依照木材工业标准，让你能够判断湿度的变化梯度，伸出的接触探针拥有绝缘保护涂层，因此只暴露出探针前端的一小部分针头。探针只通过那一小部分没有被包裹的针头接触木材纤维，这样便可以保证在连续的不同程度的刺入深度情况下获得更精确的湿度湿度含量数据记录。由于板材是不均一的，你可以使用探针去判断干燥的样板或部分 2-E 小针探棒，电极探针能够很好地适用于难以接触的地方，用于弯曲的表面，刺入深度为8mm，如纸卡板、纸管、纸卷 1849 探针 2497/A-100 固定帽，用于608、608/001 305RET-0021 探针，长12.7mm 496 探针，长28.6mm 608 探针 632 固定帽，用于496、1849、A-111 A-111 探针，长12.7mm MCS-1 校正仪

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst

J-Lite木材湿度计使用方法: 1、装干电池：按电池正负极性把9V干电池装入电池盒内，正极向上。2、检查仪表：使用左右刚针短路(用手或金属连通)按下量程开关，这时最下面的一只发光管应发光，其它发光管则不应发光。左右刚针开路(无导电物连接)时，按下量程开关这时发光管都应不发光，如果能达到上述要求表示仪器正常，可以进行测量。3、测量物体：(如测量木材)把测定仪四枚刚针插入木材中深约6毫米左右，按下量程开关，读出显示器发光位所对应的读数。如果按下的是量程 开关，则读左面一行读数。如果按下的是量程 开关，则读右面一行读数。

4、测量时注意出现下面几种情况时的读数。按下量程 开关时，如果显示器全不发光，说明读数低于7%，如果显示器只有最下面一只发光管发光，说明读数高于或等于15%，应改按量程 开关，再读数。按下量程开关时，如果显示器全不发光，说明读数低于16%，应改按量程 开关再读数，如果显示器只有最下面一只发光管发光，说明读数高于或等于35%。按下量程 开关或量程 开关时，如果显示器相邻二只发光管都发光，则读数可取二位读数的平均值，还可以根据不同的亮度，按比例增减读数。

换电池：如果以上检查达不到要求，或显示器发光暗淡，或电池电压低于3V时，应更换新电池后使用

相关产品介绍：

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst Accuscan非破坏型木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst BD-2100木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst C-2000棉絮棉花湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst F-2000干草湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst F-2000T烟草水分测定仪](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst F-6/6-30稻草湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst G-7谷物湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst G-34啤酒花水份测定仪](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst HT-3000温湿度及露点测试仪](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-Lite木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-2000木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-4木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst JL-2000皮革湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst KS-D1土壤湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst MoistureCheck建筑材料湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst Navigator建筑材料湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst P-2000纸张湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst RDM-3P纸张湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst RDM3木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst TotalCheck建筑材料湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst TechScan非破坏型木材及建材湿度计](#)